




国 総 施 第 5 5 号

平成16年9月29日

ヤンマー(株)

代表取締役社長 山岡 健人 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。



排出ガス対策型環境設備指定通知表

(別紙)

場 所 名	業 社 名	分 類	型 式	騒音値 (dB)	附 元	定額出力 (kW)	使用区分	型式番号	エンジン 型式番号	エンジン型式	環境浄化装置 型式	環境浄化の方法	適用 期2年度中 期3年度中 期4年度中 期5年度中 期6年度中
ハウクボウ	ヤンマ(株)	クローラ型	Va70-J	7.50	平均m3/山道m3	43.4	一般用	2-1710	2-201	ATN04		なし	期2年度中
ハウクボウ	ヤンマ(株)	クローラ型	B7-5A	7.75	平均m3/山道m3	43.4	一般用	2-1711	2-201	ATN08		なし	期3年度中
ホイールローダ	ヤンマ(株)	普通	V1-1A	1.00	平均m3/山道m3	12.3	一般用	2-1712	2-278	3TNV70		なし	期4年度中
ホイールローダ	ヤンマ(株)	普通	V3-5A	2.30	平均m3/山道m3	21.3	一般用	2-1713	2-185	3TNV84		なし	期5年度中
干渉地運動車	ヤンマ(株)	クローラ型、減圧ポンプ式	CDR-2	2.20	騒音値(dB)	24.6	一般用	2-1714	2-273	3TNV200-K		なし	期6年度中