

様式SR-ENG-01

3 年 間 保 存

證明書 發行No.	7-67
--------------	------

標章No.	0741547
-------	---------

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
- ② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 松本製作所		管理No. ZY-006	検査済装着機械 メーカー名 CAT	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 HT-200			型式 320D-E	機械管理者氏名	町田宗才
製造番号 H11179			製造番号 BW205567	検査業者登録No.	第 1 7 号
性能 680kg 0.7kW			検査年月 H25年 7月	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟
検査実施場所 町田機工(株) 北部(管)			検査者氏名 平川善元	責任者 	
検査年月日 H26 年 4月 12日					

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良							良	不良	
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓			油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	—	—	—
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、 絶縁	目視	✓	L	9		方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	—	—	—	
							10								
							11								
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			つかみ部	12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	—	—	13		つかみリンク、 取付ピン	変形 、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓			
							14		つかみ ポイント	がた、摩耗	目視 操作 スケール	✓			
油圧装置	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—	1	表示	15	表示板	損傷、取付	目視	✓		
	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	—	—	1		操作	16	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	—	—
							17	安全 車体		飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	—	—	—
		7	配管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	—	—		1	総合	18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓

事業者等 への要請	次回特定自主検査実施年月 <u>1127</u> 年 <u>4</u> 月
	使用前は、 <u>7*9ス3.70</u> を行っており。

	措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
2	鉛油脂不足	H26 4/12	7mm又鉛脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		号	×	△	A	T	C	L	—

3 年 間 保 存

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日 25年7月20日 様式SR-EHC-01-B証明書
発行No. 7-67 標章No. 0741547

メーカー名	CAT	管理番号	ER-889	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	320D-E	性 能	0.8m ³	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	BW305567	アワメーター	1426 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
検査実施場所	町田機工(株)北部支			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 不吉 隆
検査年月日	25年7月30日	検査者 氏 名	吉里政治(富)	責任者	(印)

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本 体	★ a 始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(700 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1980 min ⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ e 締付け ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ f 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ g 圧縮圧力 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ h 噴射圧力 トルクレンチ ★ i 噴霧状態 シックネスゲージ ★ j 過給器 圧縮圧力計 ★ k エンジンマウント 噴射圧力 噴霧状態 良○・不良× 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、操作、聴診	✓	
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
	7					
	8	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、パス	✓	
	10	履 帯	シューと製・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブッシュと製・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケースと製・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作		
	16					
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	き裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	
	19	ブレード	き裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	—	—
	20	フック	変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	21					
油圧装置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、多負荷時吐出量、吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスト	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 プレード用 アーム用 スイング用 バケット用	目視、操作、スケール、タイマー	✓

3 年 間 保 存

証明書発行No. 7-67 標章No. 0741547

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ 電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱)	目視、聴診、触診	✓	
	31				—	—
操 作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	33					
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	34	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	35	旋回フレーム、ブラケット	き裂、変形、取付	目視	✓	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油重、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	38	旋回ロック	効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	40	キャブ、カバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのがた・破損		✓	
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓	
	42	座席 (調整機構、シート、背もたれ)	座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷	目視、操作	✓	
	43	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	44	表示板	損傷、取付		✓	
	45	燈火装置、警告器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、湯水	目視、操作	✓	
	46	計器類	作動	目視	✓	
	47	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影		✓	
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	49					
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排 気 装 置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事業要請等
 次回特定自主検査実施年月 2015 年 8 月

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	X	△	A	T	C	L	—