

証 明 書

顧客名	町 田 機 工 (株)		
機種型式 (クレーン仕様)	Vi055-6A(Q)		
製造番号	AN541	号機	
最大定格荷重	1.3	t	

上記油圧ショベルは、クレーン法規により取り付けを義務付けられている各種機器を取り付け、安全性を確保した移動式クレーンである事を証明致します。

当機には、特別に設計、製作されたクレーンアタッチメントを取り付けて、移動式クレーンとして使用するために、クレーン法規で取り付けを義務付けられた下記の機器を装備しております。

— 記 —

- (1) 過負荷を防止するための装置 移動式クレーン構造規格第 27 条
(吊上げ荷重 3 トン未満)
・ 荷重計
- (2) 安全弁 移動式クレーン構造規格第 28 条
・ 圧力上昇防止弁 (リリーフバルブ)
・ 逆止め弁
ブームシリンダ 1 本 (縮方向のみ)
アームシリンダ 1 本 (伸方向のみ)
- (3) 警報装置 移動式クレーン構造規格第 30 条
・ 警報ブザー
- (4) 傾斜角指示装置 移動式クレーン構造規格第 31 条
・ ブーム角度計 (デジタル式)
- (5) 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格第 32 条
・ 外れ止めフック
- (6) 表示 移動式クレーン構造規格第 43 条
・ 定格荷重銘板
・ 製造銘板

以 上

福岡県筑後市大字熊野

ヤンマー建機株式会社



バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エンジン番号	アワメータ	点 検 年 月 日
V:055-6Ato	AN541	66259	OH	2025.8.28
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
所田機工(株)	所田宗才	所田機工(株) 中田	所田	中田

記入例 (結果欄) 異常無し...✓, 異常有り...× (処置内容欄) 補給...L 取替修理...X
清掃...C 調整修理...A
増締...T

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓	
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダーの作動状態	✓	
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓	
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓	
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干渉、異音	✓	
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓					
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓					
	※旋回減速機油量	✓		安全装置	荷重計の作動状態	✓	
エンジン始動・運転	走行減速機油量	✓			角度計の作動状態	✓	
	その他外観状態	✓			作業半径確認	✓	
					過負荷警報装置の 作動状態	✓	
					警報ランプの作動状態	✓	
					外部表示灯の作動状態	✓	
電装品	エンジン始動性	✓		作業装置	フック外れ止め装置	✓	
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓			吊り具の損傷、変形	✓	
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓			ブーム・アーム・バケット の傷、変形	✓	
	水もれ、油もれ	✓					
				本機・その他	油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ	✓	
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓			電気配線の損傷、ゆるみ	✓	
	各メータ、モニタランプの 作動	✓			銘板、安全ラベルの確認	✓	
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓					

【お客様へのお願い事項】

02ER-003

付属品 チェック	☐ 付属工具	☐ 取扱説明書
	☐ その他	
	欠品処理:	

●点検実施店殿 納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ 点検報告書を送付してください。	定期点検 サービス担当	店 名・担当者名 TEL ()
---	----------------	-------------------------

(1) 点検実施店 (控)

OMKB3-JA0010

(注) 本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
※印の項目は該当機種のみ適用