




国総施第167号

平成13年12月25日

新キャタピラー三菱(株)

取締役社長 広瀬 正典 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	企 社 名	分 類	機 械 型 式	機 械 重 量 (t)	排 気 量		定 格 出 力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型番番号	エンジン型式	黒煙削減装置 型番番号	黒煙削減装置 型 式	黒煙削減化の方式	適用
					NO _x	CO									
小型バックホウ(3トン)	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	303CR	2,860	0.07	0.09	19.1	一般用	2-531		SAL2-Y1	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(3トン)	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	305CR	4,900	0.12	0.16	31.3	一般用	2-532		KAN-Y1D	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	308C SR	8,260	0.21	0.28	40.5	一般用	2-533	2-91	4M40-E1	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	312C	12,200	0.39	0.5	67	一般用	2-534		3064-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	313C OR	12,800	0.37	0.45	59	一般用	2-535		3064-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	314C OR	13,900	0.39	0.5	67	一般用	2-536		3064-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C	19,700	0.6	0.8	103	一般用	2-537		3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C L	20,400	0.8	0.9	103	一般用	2-538		3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C U	22,300	0.6	0.8	103	一般用	2-539		3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C LU	23,800	0.66	0.9	103	一般用	2-540		3066-E3T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C	28,800	0.8	1.1	140	一般用	2-541		3128B-JE2-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C L	27,900	0.9	1.2	140	一般用	2-542		3128B-JE2-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	307C-TUN	6,450	0.21	0.28	40.5	トンネル用	2-543	2-91	4M40-E1	6	DCM08-1	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	308C OR-TUN	7,390	0.21	0.28	40.5	トンネル用	2-544	2-91	4M40-E1	6	DCM08-1	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	308C SR-TUN	8,260	0.21	0.28	40.5	トンネル用	2-545	2-91	4M40-E1	6	DCM08-1	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	312C-TUN	12,200	0.39	0.5	67	トンネル用	2-546		3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	313C OR-TUN	12,800	0.37	0.45	59	トンネル用	2-547		3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	314C OR-TUN	13,900	0.39	0.5	67	トンネル用	2-548		3064-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C-TUN	19,700	0.6	0.8	103	トンネル用	2-549		3066-E3T	7	DCM08-2	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C L-TUN	20,400	0.8	0.9	103	トンネル用	2-550		3066-E3T	7	DCM08-2	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C U-TUN	22,300	0.6	0.8	103	トンネル用	2-551		3066-E3T	7	DCM08-2	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C LU-TUN	23,800	0.66	0.9	103	トンネル用	2-552		3066-E3T	7	DCM08-2	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN	28,800	0.8	1.1	140	トンネル用	2-553		3128B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C L-TUN	27,900	0.9	1.2	140	トンネル用	2-554		3128B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム 黒煙付フィルタ	第2次基準値