



国総施第41号

平成14年6月26日

新キャタピラー三菱(株)

取締役社長 広瀬 正典 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覽表

(別紙)

機 械 名	金 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	備 考	元	定 額 出 力 (kW)	使 用 区 分	排 出 量 番 号	エ ン ジ ン 型 号	エ ン ジ ン 型 式	汚 染 物 排 出 定 率	汚 染 物 排 出 方 式	通 用
ブルドーザ	新キヤタビラ三重(株)	リッパ掘削機	DBR II	39,300	重量(t)	39.3	231	一般用	2-819	3408E-JE2-TAA	3408E-JE2-TAA	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニボウ)	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	304CR	4,100	平積(m3)山積(m3)	0.10 . 0.14	26.5	一般用	2-820	S4L2-E2	S4L2-E2	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	311C U	11,500	平積(m3)山積(m3)	0.37 . 0.45	59	一般用	2-821	3084-E3T	3084-E3T	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	313C SR	14,000	平積(m3)山積(m3)	0.37 . 0.45	59	一般用	2-822	3084-E3T	3084-E3T	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	318C LN	19,200	平積(m3)山積(m3)	0.6 . 0.8	93	一般用	2-823	3088-E4T	3088-E4T	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	322C	23,500	平積(m3)山積(m3)	0.77 . 1.00	123	一般用	2-824	3126B-JE2-TAA	3126B-JE2-TAA	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	322C L	24,200	平積(m3)山積(m3)	0.85 . 1.10	123	一般用	2-825	3126B-JE2-TAA	3126B-JE2-TAA	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	313C SR-TUN	14,000	平積(m3)山積(m3)	0.37 . 0.45	59	トンネル用	2-826	3084-E3T	3084-E3T	13	GCM08	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	318C LN-TUN	19,200	平積(m3)山積(m3)	0.6 . 0.8	93	トンネル用	2-827	3088-E4T	3088-E4T	7	DOM08-2	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	322C-TUN	23,500	平積(m3)山積(m3)	0.77 . 1.00	123	トンネル用	2-828	3126B-JE2-TAA	3126B-JE2-TAA	53	GCM12	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	322C L-TUN	24,200	平積(m3)山積(m3)	0.85 . 1.10	123	トンネル用	2-829	3126B-JE2-TAA	3126B-JE2-TAA	53	GCM12	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	325C-TUN2	34,900	平積(m3)山積(m3)	0.8 . 1.1	129	トンネル用	2-830	3126B-JE2-TAA	3126B-JE2-TAA	53	GCM12	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式、クローラ型	325C-TUN3	34,900	平積(m3)山積(m3)	0.8 . 1.1	140	トンネル用	2-831	3126B-JE2-TAA	3126B-JE2-TAA	53	GCM12	第2次基準値
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	履帯、ホイール型	WS310A	3,140	バケット山積(重)(m3)	0.6	27	一般用	2-832	K3M-E1DT	K3M-E1DT	-	なし	第2次基準値
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	履帯、ホイール型	WS410A	3,370	バケット山積(重)(m3)	0.6	27	一般用	2-833	K3M-E1DT	K3M-E1DT	-	なし	第2次基準値
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	履帯、ホイール型	WS510A	5,000	バケット山積(重)(m3)	0.9	44	一般用	2-834	S4K-E4T	S4K-E4T	-	なし	第2次基準値
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	履帯、ホイール型	WS510L	5,030	バケット山積(重)(m3)	0.9	44	一般用	2-835	S4K-E4T	S4K-E4T	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	新キヤタビラ三重(株)	履帯、クローラ型	MF24D	4,400	傾斜(m)	1.3 ~ 2.4	28.5	一般用	2-836	S4Q-E1	S4Q-E1	-	なし	第2次基準値