



国 総 施 第 4 1 号

平成14年6月26日

新キャタピラー三菱(株)

取締役社長 広瀬 正典 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	機 体 重 量 (t)	断 面	元	定 排 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 番 号	エ ン ジ ン 型 式	黒 煙 汚 化 放 置 設 置 番 号	黒 煙 汚 化 放 置 式	黒 煙 汚 化 の 方 式	通 用
ブルドーザ	新キヤタビラ一三製(株)	リッパ(掘削付)	D8R II	38,300	重量(t)	39.3	231	一般用	2 - 819		3408E-JE2-TA	-		なし	第2次基準機
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	304CR	4,100	平置(m3)、山置(m3)	0.10	0.14	一般用	2 - 820	2-141	S4L2-E2	-		なし	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3110 U	11,500	平置(m3)、山置(m3)	0.37	0.45	一般用	2 - 821	2-106	3064-E3T	-		なし	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3130 SR	14,000	平置(m3)、山置(m3)	0.37	0.45	一般用	2 - 822	2-106	3064-E3T	-		なし	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3180 LN	19,200	平置(m3)、山置(m3)	0.6	0.8	一般用	2 - 823		3068-E4T	-		なし	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	322C	23,900	平置(m3)、山置(m3)	0.77	1.00	一般用	2 - 824	2-108	3124B-JE2-TAA	-		なし	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	322C L	24,200	平置(m3)、山置(m3)	0.85	1.10	一般用	2 - 825	2-108	3124B-JE2-TAA	-		なし	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3130 SR-TUN	14,000	平置(m3)、山置(m3)	0.37	0.45	トンネル用	2 - 826	2-106	3064-E3T	13	GCM08	セラムックハニカム 側壁付アイルタ	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3180 LN-TUN	19,200	平置(m3)、山置(m3)	0.6	0.8	トンネル用	2 - 827		3068-E4T	7	DCM08-2	セラムックハニカム 側壁付アイルタ	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	322C-TUN	23,900	平置(m3)、山置(m3)	0.77	1.00	トンネル用	2 - 828	2-108	3124B-JE2-TAA	53	QCM12	セラムックハニカム 側壁付アイルタ	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	322C L-TUN	24,200	平置(m3)、山置(m3)	0.85	1.10	トンネル用	2 - 829	2-108	3124B-JE2-TAA	53	QCM12	セラムックハニカム 側壁付アイルタ	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3250-TUN2	34,900	平置(m3)、山置(m3)	0.8	1.1	トンネル用	2 - 830	2-108	3124B-JE2-TAA	53	QCM12	セラムックハニカム 側壁付アイルタ	第2次基準機
バックホウ	新キヤタビラ一三製(株)	油圧式、クローラ型	3250-TUN3	34,900	平置(m3)、山置(m3)	0.8	1.1	トンネル用	2 - 831	2-108	3124B-JE2-TAA	53	QCM12	セラムックハニカム 側壁付アイルタ	第2次基準機
トラクタショベル	新キヤタビラ一三製(株)	固定、ホイール型	WS310A	3,140	バケット山置容量(m3)	0.5	27	一般用	2 - 832	2-140	K3M-E1DT	-		なし	第2次基準機
トラクタショベル	新キヤタビラ一三製(株)	固定、ホイール型	WS410A	3,370	バケット山置容量(m3)	0.6	27	一般用	2 - 833	2-140	K3M-E1DT	-		なし	第2次基準機
トラクタショベル	新キヤタビラ一三製(株)	固定、ホイール型	WS510A	5,000	バケット山置容量(m3)	0.9	44	一般用	2 - 834	2-96	S4K-E4T	-		なし	第2次基準機
トラクタショベル	新キヤタビラ一三製(株)	固定、ホイール型	WS510L	5,030	バケット山置容量(m3)	0.9	44	一般用	2 - 835	2-96	S4K-E4T	-		なし	第2次基準機
アスファルトフィニッシャ	新キヤタビラ一三製(株)	固定、クローラ型	MF24D	4,400	側壁幅(m)	1.3	2.4	一般用	2 - 836	2-112	S4Q-E1	-		なし	第2次基準機