



国 総 施 第 4 1 号

平成14年6月26日

新キャタピラー三菱(株)

取締役社長 広瀬 正典 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 種 名	企 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	燃 油 量 (l/h)	定給出力 (kW)	使用区分	排気番号	エンジン 型式番号	エンジン型式	最終浄化装置 認定番号	最終浄化装置 型式	最終浄化の方式	適用 第2次基準
ブルドーザ	新キヤタビラ三重(株)	リッパ機置付	D8R II	33,500	重量(t)	231	一般用	2 - 819		3406E-JE2-TAA	-		なし	第2次基準
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	304CR	4,100	平積(m3)山積(m3)	28.5	一般用	2 - 820	2-141	S4L2-E2	-		なし	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	311C U	11,500	平積(m3)山積(m3)	59	一般用	2 - 821	2-106	3084-E3T	-		なし	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	313C SR	14,000	平積(m3)山積(m3)	59	一般用	2 - 822	2-106	3084-E3T	-		なし	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	318C LN	19,200	平積(m3)山積(m3)	93	一般用	2 - 823		3086-E4T	-		なし	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	322C	23,500	平積(m3)山積(m3)	123	一般用	2 - 824	2-108	3128B-JE2-TAA	-		なし	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	322C L	24,200	平積(m3)山積(m3)	123	一般用	2 - 825	2-108	3128B-JE2-TAA	-		なし	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	313C SR-TUN	14,000	平積(m3)山積(m3)	59	トンネル用	2 - 826	2-106	3084-E3T	13	GCM08	セラミックハニカム 触媒付フィルタ	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	318C LN-TUN	19,200	平積(m3)山積(m3)	93	トンネル用	2 - 827		3086-E4T	7	DCM08-2	セラミックハニカム 触媒付フィルタ	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	322C-TUN	23,500	平積(m3)山積(m3)	123	トンネル用	2 - 828	2-108	3128B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム 触媒付フィルタ	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	322C L-TUN	24,200	平積(m3)山積(m3)	123	トンネル用	2 - 829	2-108	3128B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム 触媒付フィルタ	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN2	34,900	平積(m3)山積(m3)	129	トンネル用	2 - 830	2-108	3128B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム 触媒付フィルタ	第2次基準
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C-TUN3	34,900	平積(m3)山積(m3)	140	トンネル用	2 - 831	2-108	3128B-JE2-TAA	53	GCM12	セラミックハニカム 触媒付フィルタ	第2次基準
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	固定・ホイール型	WS310A	3,140	バケット山積容量(m3)	27	一般用	2 - 832	2-140	K3M-E1DT	-		なし	第2次基準
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	固定・ホイール型	WS410A	3,370	バケット山積容量(m3)	27	一般用	2 - 833	2-140	K3M-E1DT	-		なし	第2次基準
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	固定・ホイール型	WS510A	5,000	バケット山積容量(m3)	44	一般用	2 - 834	2-96	S4K-E4T	-		なし	第2次基準
トラクタショベル	新キヤタビラ三重(株)	固定・ホイール型	WS510L	5,030	バケット山積容量(m3)	44	一般用	2 - 835	2-96	S4K-E4T	-		なし	第2次基準
アスファルトフィニッシャ	新キヤタビラ三重(株)	固定・クローラ型	MF240	4,000	鋪設幅(m)	26.5	一般用	2 - 836	2-112	S4Q-E1	-		なし	第2次基準