




国 総 施 第 1 6 7 号

平成13年12月25日

新キャタピラー三菱(株)

取締役社長 広瀬 正典 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 種 名	製 造 社 名	分 類	機 型	機 体 重 量 (kg)	燃 油 元		定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 号	エ ン ジ ン 型 式	燃 焼 淨 化 機 構 型 式	燃 焼 淨 化 機 構 型 式	通 用
					種	元								
小型バックホウ(3.0ボウ)	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3000R	2,800	平積(m3)	山積(m3)	18.1	一般用	2-531		SAJ2-Y1	-	-	第2次基準値
小型バックホウ(3.0ボウ)	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3000R	4,600	平積(m3)	山積(m3)	31.3	一般用	2-532		KAN-Y1D	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3080 SR	8,260	平積(m3)	山積(m3)	40.5	一般用	2-533		4M40-E1	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	312C	12,200	平積(m3)	山積(m3)	67	一般用	2-534		3084-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	313C CR	12,800	平積(m3)	山積(m3)	59	一般用	2-535		3084-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	314C CR	13,500	平積(m3)	山積(m3)	67	一般用	2-536		3084-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C	18,700	平積(m3)	山積(m3)	103	一般用	2-537		3086-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C L	20,400	平積(m3)	山積(m3)	103	一般用	2-538		3086-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C U	22,300	平積(m3)	山積(m3)	103	一般用	2-539		3086-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	320C LU	23,800	平積(m3)	山積(m3)	103	一般用	2-540		3086-E3T	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C	26,800	平積(m3)	山積(m3)	140	一般用	2-541		3128B-JE2-TAA	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	325C L	27,900	平積(m3)	山積(m3)	140	一般用	2-542		3128B-JE2-TAA	-	-	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3070-TUN	6,460	平積(m3)	山積(m3)	40.5	トンネル用	2-543	2-91	4M40-E1	6	DCM08-1	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3080 CR-TUN	7,390	平積(m3)	山積(m3)	40.5	トンネル用	2-544	2-91	4M40-E1	6	DCM08-1	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3080 SR-TUN	8,260	平積(m3)	山積(m3)	40.5	トンネル用	2-545	2-91	4M40-E1	6	DCM08-1	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3120-TUN	12,200	平積(m3)	山積(m3)	67	トンネル用	2-546		3084-E3T	13	GCM08	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3130 CR-TUN	12,800	平積(m3)	山積(m3)	59	トンネル用	2-547		3084-E3T	13	GCM08	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3140 CR-TUN	13,500	平積(m3)	山積(m3)	67	トンネル用	2-548		3084-E3T	13	GCM08	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3200-TUN	18,700	平積(m3)	山積(m3)	103	トンネル用	2-549		3086-E3T	7	DCM08-2	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3200 L-TUN	20,400	平積(m3)	山積(m3)	103	トンネル用	2-550		3086-E3T	7	DCM08-2	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3200 U-TUN	22,300	平積(m3)	山積(m3)	103	トンネル用	2-551		3086-E3T	7	DCM08-2	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3200 LU-TUN	23,800	平積(m3)	山積(m3)	103	トンネル用	2-552		3086-E3T	7	DCM08-2	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3250-TUN	26,800	平積(m3)	山積(m3)	140	トンネル用	2-553		3128B-JE2-TAA	53	GCM12	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラ三重(株)	油圧式・クローラ型	3250 L-TUN	27,900	平積(m3)	山積(m3)	140	トンネル用	2-554		3128B-JE2-TAA	53	GCM12	第2次基準値