

ブレーカ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書
発行日 4年3月8日 様式SR-EB-01-F
証明書
発行No. 10-184 印章 No. 1350502

3年間保存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理 No.	3E-002	(装着機械) メーカー名	CA7	使用者住所 氏名又は名称	P城村字久場1991番地 町田機工株式会社												
型式	F20	型式	320E	機械管理者氏名	町田宗才														
製造 番号	F20-7973	製造 番号	6XE03/70	検査業者登録番号	第17号														
性能	1675 kg	稼働 時間	2001 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟														
検査 実施場所	町田機工に重山(印)																		
検査 年月日	4年3月8日			検査者 氏名	山田 豊														
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容						
ブレーカ 本体	1	ブレーカ 上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		油圧装置 (油圧式)	11	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり✓損傷、 油汚れ、取付	目視	✓							
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、むび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓							
	3	ブレーカ 下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、 油漏れ、給油	目視 スケール		✓2		13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓							
	4	アキュムレーター (油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	-	-		14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓							
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			空圧装置 (空圧式)	15	エア-ホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	-	-					
	6	チゼル保持ピン 用拔止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				16	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	-	-					
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓				17										
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓							
	9	取付けピン、 ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓		操作	19	操作レバー等	ストローク、むら	目視 操作	✓							
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓		安全 車体	20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓							
								21											
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓							
事業者 要請 への等	次回特定自主検査実施年月 4年3月																		
	納車前 クリス 注入して下さい																		
補修等の措置内容																			
照合No.	補修箇所及び不具合状況			補修年月日		補修実施内容													
3	クリス			4.3.8		注入													
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。										記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 水 L	該当 なし -

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明番号 3 年 10 月 16 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 10-184 検査 No. 1350502

メーカー名	CAT		管理 No.	G8-012		使用者住所 氏名又は名称	伊城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	320E-		稼働時間	2001 h		機械管理者氏名	町田宗才		
製造番号	SXEO3170		性能	0.7m ³		検査業者登録番号	第 17 号		
検査実施場所	町田機工(株)八重山(営)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉悟					
検査年月日	令和3年10月16日		検査者氏名	比嘉雅彦		責任者名			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓		
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓		
		c *排気の状態	アイドリング回転(950 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1770 min ⁻¹) 回転計 ✓	回転計	✓		
		d *エアクリナー	排気色、排気管、排気管・マフラー等のガス漏れ 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓		
		e *締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 目視、触診 ✓	目視、触診	✓		
		f *弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付 トルクレンチ ✓	トルクレンチ	✓		
		g *圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) シックネスゲージ ✓	シックネスゲージ	✓		
		h *噴射圧力	圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計 ✓	圧縮圧力計	✓		
		i *噴霧状態	噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター ✓	ノズルテスター	✓		
		j *噴霧状態	噴霧状態 良○・不良× 目視、ノズルテスター ✓	目視、ノズルテスター	✓		
		k *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 ✓	目視、聴診	✓		
		k *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防護ゴムの損傷・劣化 目視、レンチ等 ✓	目視、レンチ等	✓		
	走行装置	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷 目視 ✓	目視	✓	
3		*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、エレメントの汚れ・目詰まり 目視 ✓	目視	✓		
4		*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽、ラジエターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 目視、触診、スケール ✓	目視、触診、スケール	✓		
5		*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷 目視、触診、電流電圧計 ✓	目視、触診、電流電圧計	✓		
6		エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動 目視、操作、聴診、圧力計 ✓	目視、操作、聴診、圧力計	✓		
7							
8		起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ 目視、聴診、触診、探傷器 ✓	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ スケール、マス ✓	スケール、マス	✓			
制動	10	履帯	シュール電線・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ電線・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、エアーホース(欠け・老朽・摩耗) 目視、スケール、探傷器 ✓	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、たわみ 目視、スケール ✓	目視、スケール	✓		
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ワッシャーの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ 目視、操作、探傷器 ✓	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ 目視、聴診、触診 ✓	目視、聴診、触診	✓		
	14						
	15	駐車ブレーキ	効き 目視、操作 ✓	目視、操作	✓		
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷 目視、操作、ノギス、探傷器 ✓	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗 目視、触診 ✓	目視、触診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付 目視、操作、探傷器 ✓	目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷 目視、操作、ノギス ✓	目視、操作、ノギス	✓		
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付 目視、石けん水 ✓	目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ 目視、触診 ✓	目視、触診	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老朽、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付 目視、触診 ✓	目視、触診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧 目視、聴診、触診、テスト ✓	目視、聴診、触診、テスト	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱 旋回用・走行用 目視、聴診、触診、テスト ✓	旋回用・走行用 目視、聴診、触診、テスト	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打底、電線、曲がり、緩み プラム用・エレベーター用 アーム用・クレーン用 バケット用・バックホウ用 目視、操作、スケール、タイマー ✓	プラム用・エレベーター用 アーム用・クレーン用 バックホウ用・バックホウ用 目視、操作、スケール、タイマー	✓		

G8-012

[illegible]

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連箇所が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	清	給	該
			換	解	理	整	付	掃	油	当
			×	⊗	△	A	T	C	L	—