

ブレーカ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 R6年1月5日 様式SR-EB-01-F
証明書発行No. 8-165 標章No. 1009347

3年間保存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理No.	7E-003	(装着機械)メーカー名	ヤマ-	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	F×35	型式	V1030-6	製造番号	6N544	機械管理者氏名	町田宗才
製造番号	1116	稼働時間	711 h	検査業者登録番号	第 1 7 号	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 志 博
性能	168 kg	検査実施場所	比中城	検査年月日	R6年1月5日	検査者氏名	平川善之

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			補修内容
					良	不良								良	不良		
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接統部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓				油圧装置(油圧式)	11	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視				
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓					12	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓			
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、 油漏れ、給脂	目視 スケール	✓					13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓			
	4	アキュムレーター (油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	✓					14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓			
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				空圧装置(空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診				
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓					16	操作弁 ラインオイル	作動、油盤、汚れ	目視 操作				
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓					17							
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓				表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓			
	9	取付けピン、 ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓				操作	19	操作レバー等	ストローク、かた	目視 操作	✓			
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓				安全車体	20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓			
										21							
									総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			

事業要請等への等	次回特定自主検査実施年月	R7年1月
	ワックス給脂をお勧めします。	

補修等の措置内容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし	
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

證明書 発行No.	A-155	標章 No.	1009347
--------------	-------	-----------	---------

◎ 公共社團法 | 神聖慈母車馬由全港律協會

3 年 間 保 存

DX-146

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		備考
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・ 車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シユウ動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブカバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドネ等開閉、ロッカーキー作動、 ガラスのがた・損傷	✓			
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、音声器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	51	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破み・損傷、排気温度警告装置の配線破み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 R6 年 8 月

7-72 珍脂を依頼いたします。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けた項目は、測定機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全術」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交 換	
--------	--

方解交换

修理	
----	--

調整

締付

清 掃	
--------	--

給油水	
-----	--

該当なし