

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書
発行日 7 年 3 月 31 日 様式SR-EB-01-E
証明書
発行No. J-14/ 標章
No. 0295240

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理 No.	7E-005	(検査済装着機械) メーカー名	ナノ	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型 式	F x 35	型式	430-6	製造 番号	3251	製造 番号	51713	機械管理者氏名	町田宗才
性 能	168	kg		検査 年月	R7 年 3 月	検査業者登録No.	第 1 7 号	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又三 浩
検査 実施場所	手 登 根					責任者	⑩		
検査 年月日	R7 年 3 月 31 日					検査者 氏名	利川善之 ⑩		

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ブレーカ本体	1	ブ レ ー カ 上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み（空圧式）、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブレー ケット 等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブ レ ー カ 下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブシュ摩耗、 油漏れ、給脂	目視 スケール	✓			13	緩 衝 材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、 むら打ち、異音）、油漏れ	目視 聴診 聴診	✓		油圧装置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	—	—
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チ ゼ ル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
空圧装置 （空圧式）	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	—	—	表示	18	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操 作 弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	—	—	操作	19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
	10						安全 車体	20	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業 者要 請 等	次回特定自主検査実施年月	R8 年 3 月
	*ガス給脂をお願いします。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油水 L	該当なし —
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。									
	3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。									
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書
発行日

7 年 3 月 31 日

定 自 検
標準No.

026825

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行No.

J-141

特 自 検
標準No.

0295240

メーカー名	73.7		管理No.	95-138		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型 式	U30-6A					機械管理者氏名	町田 宗才		
製 造 番 号	51713					検査業者登録番号	第 1 7 号		
性 能	0.09m	つり上げ 荷 重	0.9 t	稼働 時 間	274 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩		
検 査 実施場所	手 登 根					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩		
検 査 年月日	R7 年 3 月 31 日		検査者 氏名	平川 善之					
移動式クレーン定期自主検査資格	(交付者) (社)建 荷 協					(番 号)	30002656		
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容			検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作	✓		
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診	✓		
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診	✓		
			アイドリング回転 (1100 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2220 min ⁻¹)			操作、回転計	✓		
		c *排気の状態	排気色、排気音			目視、操作、聴診	✓		
			排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓		
		d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・油量			目視、触診	✓		
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ	✓		
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シツクネスゲージ、目視	✓		
	g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視	✓			
h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	✓				
i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等	✓				
2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷			目視	✓			
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓			
4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、レンチ等	✓			
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、触診、テスター	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作				
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗			目視、操作、スケール、 探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール			
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ			目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	✓		
	14								
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き			目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓		
	17								

3 年間 保 存

G5-138

発行日	7 年 3 月 31 日
証明番号	026805
発行No.	0295240
特自換	0295240
標準No.	

様式SR-ECC-02-G

区分No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	備考
18	フレーム、バケット、リソク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンの損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	／	
19	フロントアタッチメント	仕様の確認、定格荷重表示の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	／	
20	ウース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	／	
21	フレーム（排土板）	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、ノギス、探傷器	／	
22					
23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、フリーザー目詰まり、取付	目視、ノギス等、石けん水	／	
24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	／	
25	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、ノギス等	／	
26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、触診、聴診、ノギス	／	
27	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	／	
		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	／	
		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	／	
		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	／	
28	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、ノギス、スケール、ダイヤル	／	
		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、ノギス、スケール、ダイヤル	／	
		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、ノギス、スケール、ダイヤル	／	
		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、ノギス、スケール、ダイヤル	／	
		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、ノギス、スケール、ダイヤル	／	
		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、ノギス、スケール、ダイヤル	／	
29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、ノギス等	／	
30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	／	
31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	／	
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	／	
33	オイルクーラー	油温、オイルの目詰まり、オイルの劣化・変形・破損、油漏れ、*オイルの清浄度 ベルトの緩み、損傷、摩耗、*ベルトの振動、異音、発熱	目視、触診、聴診、スケール	／	
34					
35	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	／	
			操作	／	
36					
37	下部架台フレーム、フック	亀裂、変形、しゅう油部摩耗、取付	目視、スケール、ノギス等、探傷器	／	
38	回転フレーム、フック	亀裂、変形、取付	目視、ノギス等	／	
39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	／	
40	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、油泥、取付	目視、操作、聴診、触診	／	
41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	／	
42	レバーロック、ベタルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	／	
43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドアの開閉、ロックキーの作動、ガラスの割れ、破損	目視、操作	／	
44	カウンス・ウエイ	取付ボルトの緩み・脱落、伸び	目視、ノギス、スケール	／	
45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、ノギス等	／	
46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、ノギス等	／	
47	昇降設備、消り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、ノギス等	／	
48	a 表示板（注意銘板） b 定格荷重表示（銘板・標記）	損傷、取付	目視、ノギス等	／	
49	灯火装置、方向指示器、微減速器、 フロッタースター等	作動、取付、ノギス損傷、水浸入	目視、操作、ノギス等	／	
50	計器類	作動、損傷	目視、操作	／	
51	警告器、後写鏡、反射鏡、*ミラー	音聲、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、ノギス等	／	
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂設置作動	目視、操作	／	
53					

証明書 発行日	7 年 3 月 3 日	定自検 標章No.	026806
------------	-------------	--------------	--------

証明書 発行No.	3-141	特自検 標章No.	0295240
--------------	-------	--------------	---------

3 年 間 保 存

G5-138

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容								
					良	不良									
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (2600 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓										
	55		旋回速度 (/ 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓										
	56		外部表示灯	目視、操作	✓										
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓										
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓										
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓									
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓									
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓									
	62			ピン、キープレッドの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓									
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓									
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓									
	65			格納	目視、操作	✓									
	66			給油路	目視、操作	✓									
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓									
	68			レバーの変形、取付	目視	✓									
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓									
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓									
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓									
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓										
75	荷重試験		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓										
76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓										
77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓										
78			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓										
79			警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓										
80															
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓										
排装 ガス置	82	★ ★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み、取付、損傷、排気温度警告装置配線の取付、損傷 排ガス減少装置のホース、パイプの緩み、取付、損傷	目視、聴診、レンチ等	✓										
事 業 者 等 の 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 28 年 3 月														
	保守点検を行って下さい。														
補 修 等 の 措 置 内 容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容											
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記 号	交	分	修	調	締	清	給	該
								換	解	理	整	付	掃	油	当
							×	⊗	△	A	T	C	L	—	