

ブレーカ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 7年4月22日 様式SR-EB-01-G
証明書発行No. 4-134 標章No. 0295386

3年間保存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	東空	管理No.	95-009	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	TNB2M			機械管理者氏名	第17号
製造 番号	12459			検査業者登録番号	町田宗才
性能		90 kg		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 将
検査 実施場所	17番山(堂)				
検査 年月日	7年5月29日	検査者 氏名	山田 豊		

(装着機械) メーカー名	クホッタ	型式	U-17-3A	製造 番号	54519	検査 年月日	7年4月22日
-----------------	------	----	---------	----------	-------	-----------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ 本体	1	ブレーカ上部	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視、レンチ等、石けん水、圧力計	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴の亀裂、ブラケットはめ合い部の摩耗、取付	目視、レンチ等	✓	
	3	ブレーカ下部	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給油	目視、レンチ等、スケール		✓ 2
	4	アキュムレーター（油圧式）	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ	目視、操作、聴診	-	-
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓	
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
ブラケット 等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピシール損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視、レンチ等	✓	
(油圧式)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓	
	12	配管（ホース類、高压パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓	
	13	リリースバルブ	作動、油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	14	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、*ガス封入圧	目視、聴診、圧力計	✓	
(空圧式)	15	エアホース	損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否	目視、聴診	-	-
	16	操作弁ラインオイル	作動、油量・汚れ	目視、操作	-	-
表示	17	表示板	損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
操作	18	操作レバー等	ストローク、がた	目視、操作	✓	
安全 装置	19	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、探傷器、レンチ等	✓	
総合	20	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	

事業者 要請 への 等	次回特定自主検査実施年月	8年5月
	納車前 ガリス 注入して下す	

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	ガリス	8.5.29	注入

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 水 L	該当 なし -
----	---	--------	---------	---------------	---------	---------	---------	---------	--------------	---------------

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 7 年 4 月 22 日 様式SR-EHC-01-E

証明番号 4-104 標準 No. 0295386

3 年 間 保 存

メーカー名	(株)クボタ		管理 No.	R4-198		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	U17-3A		稼働時間	97 h		機械管理者氏名	町田 宗才		
製造番号	54519		性能	0.04 m³		検査業者登録番号	第 1 7 号		
検査実施場所	町田機工(株)ハルノ(株)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)					
検査年月日	令和 7 年 4 月 22 日		検査者氏名	比嘉 雅彦					
区分	No.	検査箇所	検査内容				検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱性、ヒーターの作動 目視、操作、聴診 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 目視、操作、聴診 アイドリング回転 (700 min⁻¹)、無負荷最高回転 (2600 min⁻¹) 回転計 c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ 目視、操作、聴診 d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧 目視、聴診 e *給付け シリンダーノズル、マニホールドの取付 トルクレンチ f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) シクネスゲージ g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 電子制御 圧縮圧力計 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター i *噴霧状態 噴霧状態 良○不良× 1 2 3 4 5 6 目視、ノズルテスター j *過給機 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ガムの損傷・劣化 目視、レンガ等						
	2	*潤滑装置	油圧、汚れ、油漏れ、(エレメントの汚れ・損傷)				目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、(エレメントの汚れ・目詰まり)				目視	✓	
	4	*冷却装置	水圧、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホースの損傷・老朽、ラジエーターキャップ損傷・損傷、ベアリング(たわみ・摩耗・損傷)、ファンカバーダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、聴診、スケール	✓	
	5	*電気装置	充電装置損傷、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、聴診、電圧電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	7								
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、聴診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、スケール、バリ	✓	
	10	履帯	チェーンの緩み・破損、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老朽・摩耗)				目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールゴード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、たわみ				目視、スケール	✓	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド、ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケースの亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ				目視、聴診、聴診	✓	
14									
制動	15	駐車ブレーキ	効き				目視、操作	✓	
	16								
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・ブッシュの損傷				目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	ツース	脱落、がた、摩耗				目視、聴診	✓	
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器	✓	
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷				目視、操作、ノギス	✓	
	21								
油圧装置	22	作動油タンク	油圧・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーヂ目詰まり、取付				目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ				目視、聴診	✓	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老朽、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視、聴診	✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、(負荷時吐出量・吐出圧)				目視、聴診、聴診	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、聴診、テスト	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮低、打痕、亀裂、曲がり、振動				目視、操作、スケール、タイマー	✓	

3 年 間 保 存

R4-198

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、かき	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診			
	38	旋回ロック	効果、亀裂、損傷、油漏れ、ホーム損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効果、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐蝕、雨漏り、ドア等開閉、ロックキー作動、ガラスの割れ・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動		目視、操作	✓	
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・破損、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・破漏	目視、聴診、レンチ等	✓		

次回特定自主検査実施年月 令和 8 年 4 月

・今回の暫定自主検査の結果、概ねには異常はありませんでした。

要請等
事業者への

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「産業案に係る特定特殊自動車排ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。

記号

文	×
---	---

分解文接	④
------	---

个	个
---	---

多里	多里
八	八

調整	調
A	

締 付 T	
-------------	--

清 掃	C
--------	---

給油水	I
-----	---

該当なし	一
------	---