

鉄骨切断機及びコンクリート圧碎機
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧碎具・小割圧碎具)

証明番号 R7年7月1日 様式SR-ETC-01-B

3年間保存

証明番号 12-11 標章 No. 1495358

特定自主検査記録表

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

メーカー名	管理 No. B8-006	(装着機械) メーカー名	コヌツ	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	VX75	型式	PC78US-11	機械管理者氏名	町田宗才
製造番号	0080801082	製造番号	52368	検査業者登録No.	第17号
性能	745 kg	検査年月	R6年12月	検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査実施場所	マチダテクノ(株)	検査者氏名	知念政史	責任者	又吉
検査年月日	R7年7月1日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓	
	2	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	制御弁	作動、油漏れ、増圧バルブ 取付 増速バルブ	目視 操作	✓	
旋回装置	3	旋回ベアリング、旋回ギア	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	✓		圧碎・切断部	10	切断・圧碎アーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	旋回制御器(旋回ブレーキ)	作動(制動具合)、異音、取付	目視 操作 聴診	✓			11	カッター	亀裂、欠け、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
油圧装置	5	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		表示	12	圧碎ポイント	脱着、かた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	✓			13	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	7	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、かた	目視 操作	✓	
							安全車体	15	飛来物防設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								16					
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等への 要請	次回特定自主検査実施年月	R8年7月
	出荷前長検、ケツスアッポして下さい。	

措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]定期自主検査
発行番号 6 年 12 月 2 日特定自主検査
検査番号 151562定期自主検査
発行番号 12-11特定自主検査
検査番号 1495358

メーカー名		Jマシ		管理No. EK-077		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式		PC784S-11				機械管理者氏名		町田宗才	
製造 番号		52368				検査業者登録番号		第 17 号	
性能		0.28m ³ /分 荷重 2.3 t		稼働 時間 349 h		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又者 浩	
検査 実施場所		具志川(学)		検査者 氏名 山田 豊		検査年月日		6 年 12 月 2 日	
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) (社) 建荷協				(番 号) 30005413	
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容			
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (スイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)	目視、操作	✓				
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓				
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (880min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1700 min ⁻¹)	目視、操作、聴診 操作、回転計	✓				
		c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診	✓				
		d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、聴診		✓ C			
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	—	—			
		f *弁隙間	弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	—	—			
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	—	—			
		h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓				
		i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓				
2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓					
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓					
4	*冷却装置	水量・汚れ、細れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、レンチ等	✓					
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、聴診、テスター	✓					
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作	—	—				
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓				
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓				
	10	履 帯	ジョーの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピン長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・劣化・摩耗	目視、操作、スケール、 探傷器	✓				
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—			
	12	履帯調整装置	伸縮調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シグナターの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓				
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓				
	14								
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き	目視、操作、巻尺	✓				
	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓				
	17								

証明書 発行日	6年12月2日	定自換 標章No.	151562
証明書 発行No.	12-11	特自換 標章No.	1495358

3年間保存

EK-077

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1500 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓	
	55		旋回速度 (1 回転 6 秒)	目視、メーター	✓	
	56		外部表示灯	目視、操作	✓	
	57	水増し器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	59	作業装置	フック	目視、ステール	✓	
	60		亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓	
	61		軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	62		ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	63		止めねじの取付	目視、操作	✓	
	64		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	65		格納	目視、操作	✓	
	66		給油口	目視、操作	✓	✓
	67	安全装置	損傷	目視	✓	
	68		角度検出器 (ブーム、アーム)	目視	✓	
	69		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	70		荷重検出器	目視	✓	
	71		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	72		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	73		作業半径表示、フリ荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓	
	74		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓	
	80					
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
排ガス置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	配管等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事業 者 等 の 要 求	次回特定自主検査実施年月	7 年 12 月
	検査前点検 - 点検記録簿に記入	

補修等の措置内容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	23-7327-	6.12.2	清掃
65	クリス	1	注入

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							交換	分解	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L								