

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 4 年 3 月 24 日 様式SR-EHC-01-E

証明書
発行No. 3-130 標準 No. 1149523

メーカー名	CAT		管理 No.	BN-002		使用者住所	中城村字久場1991番地	
型 式	308 B2CR		氏名又は名称	町田機工株式会社				
製 造 番 号	HSA 01577		稼働 時間	643 h		機械管理者氏名	町田宗才	
性 能	0-28km		検査業者登録番号	第 1 7 号				
検 査 実施場所	中城 (港)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)				
検査 年月日	R4 年 3 月 24 日		検査者 氏名	平川善之				
責任者名	又吉 悟							

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修 内容	
					良	不良		
エ ン ジ ン	1	本 体	a ★始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓			
		b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓			
		c ★排気の状態	アイドリング回転 (800 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1700 min ⁻¹) 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓			
		d ★エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ 目視、操作、聴診 ✓	目視、操作、聴診	✓			
		e ★締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 目視、触診 ✓	目視、触診	✓			
		f ★弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付 トルクレンチ ✓	トルクレンチ	✓			
		g ★圧縮圧力	シックネスゲージ ✓	シックネスゲージ	✓			
		h ★噴射圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計 ✓	圧縮圧力計	✓			
		i ★噴霧状態	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター ✓	ノズルテスター	✓			
		j ★噴霧状態	噴霧状態 良○・不良× 目視、ノズルテスター ✓	目視、ノズルテスター	✓			
		k ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 ✓	目視、聴診	✓			
		2	★潤滑装置	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 目視、レンチ等 ✓	目視、レンチ等	✓		
	3	★燃料装置	油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷 目視 ✓	目視	✓			
4	★冷却装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり 目視 ✓	目視	✓				
5	★電気装置	水温、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、 ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト (たわみ、摩耗、損傷)、 ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 目視、触診、スケール ✓	目視、触診、スケール	✓				
6	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷 目視、触診、電圧電圧計 ✓	目視、触診、電圧電圧計	✓				
7	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動 目視、操作、聴診、圧力計 ✓	目視、操作、聴診、圧力計	✓				
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動 目視、操作、聴診、圧力計 ✓	目視、操作、聴診、圧力計	✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ 目視、聴診、触診、探傷器 ✓	目視、聴診、触診、探傷器	✓			
	10	履 帯	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ 目視、スケール、探傷器 ✓	目視、スケール、探傷器	✓			
	11	ゴム履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、 ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット (欠け・老化・摩耗) 目視、スケール、探傷器 ✓	目視、スケール、探傷器	✓			
	12	履帯調整装置	スチールコード切断・損傷、ゴム (欠け・老化・摩耗)、 心金脱落、たわみ 目視、スケール ✓	目視、スケール	✓			
	13	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形 目視、操作、探傷器 ✓	目視、操作、探傷器	✓			
	14	走行減速機	腐食・摩耗、シリンダー油漏れ 目視、操作、探傷器 ✓	目視、操作、探傷器	✓			
制 動	15	駐車ブレーキ	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ 目視、聴診、触診 ✓	目視、聴診、触診	✓			
	16		効き	目視、操作	✓			
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷 目視、操作、ノギス、探傷器 ✓	目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	18	ツース	脱落、がた、摩耗 目視、触診 ✓	目視、触診	✓			
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付 目視、操作、探傷器 ✓	目視、操作、探傷器	✓			
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外ね止め機能・損傷 目視、操作、ノギス ✓	目視、操作、ノギス	✓			
	21							
油 圧 装 置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付 目視、石けん水 ✓	目視、石けん水	✓			
	23	フィルター	目視、目詰まり、油漏れ 目視、触診 ✓	目視、触診	✓			
	24	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付 目視、触診 ✓	目視、触診	✓			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧 目視、聴診、触診、 テスター ✓	目視、聴診、触診、 テスター	✓			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱 旋 回 用 冷 却 用 走 行 用 ✓	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用	✓			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、 曲がり、擦り傷 ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オブゼット用 目視、操作、スケール、 タイマー ✓	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オブゼット用	✓			

3 年 間 保 存

BN-002

標章 No.	1149523
-----------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容		
					良	不良			
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓				
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓				
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓				
	31								
操作	32	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓				
	33								
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓				
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓				
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓				
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓				
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓				
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓				
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓				
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓				
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓				
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓				
	44	表示板	損傷、取付		✓				
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓				
	46	計器類	作動	目視	✓				
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓				
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓				
49									
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓				
排ガス装置	51	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓				
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 25年3月 保安点検を行う。下記。								
補修等の措置内容									
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容					
1	エ3-クリーナー汚れ		24.3/24	エ3-クリーナー清掃					
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。								
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—	