

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 29年10月3日 様式SR-EHC-01-D
証明書
発行No. 10-16 標章
No. 1093046

メーカー名		コベウコ		管理 No. BP-001		使用者住所 中城村字久場1991番地 氏名又は名称 町田機工株式会社	
型 式		SK200-6		走行 距離 — km		機械管理者氏名 町田宗才	
製 造 番 号		YN07-32139		稼働 時間 3467 h		検査業者登録番号 第 1 7 号	
性 能		0.8 m/s		車 検 有効期間 —		検査業者又は事業者 沖縄市登川3458番地 住所・名称 マチダテクノ(株) 責任者名 又吉 恒	
検査 実施場所		町田機工(株) うるまヤード		検査業者又は事業者 沖縄市登川3458番地 住所・名称 マチダテクノ(株) 責任者名 又吉 恒		責任者	
検査 年月日		H29年10月3日		検査者 氏名 平川善之		責任者	
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法	
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動		目視、操作、聴診	✓
	④ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 ⑤弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(930 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2360 min ⁻¹)		目視、操作、聴診	✓	
		★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診	✓	
		★ d エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、触診	✓	
		★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み		トルクレンチ	✓	
		★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ	✓	
		★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計	✓	
		★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)		ノズルテスター	✓	
		★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×		目視、ノズルテスター	✓	
	★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	✓		
	★ k エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	✓		
	2	潤滑装置	★	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷		目視	✓
	3	燃料装置	★	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり		目視	✓
	4	冷却装置	★	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、スケール	✓
5	電気装置	★	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		目視、触診、電流電圧計	✓	
6	エアコンプレッサー	★	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計	—	
7							
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	★	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器	✓
	9	上部ローラー、下部ローラー	★	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器	✓
	10	履 帯	★	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リング・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)		目視、スケール、探傷器	✓
	11	ゴム履帯	★	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ		目視、スケール	—
	12	履帯調整装置	★	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ		目視、操作、探傷器	✓
	13	走行減速機	★	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診	✓
	14						
制 動	15	駐車ブレーキ	★	効き		目視、操作	✓
	16						
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	★	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・ブッシュ損傷		目視、操作、ノギス、探傷器	✓
	18	ツース	★	脱落、がた、摩耗		目視、触診	✓
	19	ブレード	★	亀裂、変形、摩耗、がた、取付		目視、操作、探傷器	—
	20	フック	★	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷		目視、操作、ノギス	✓
	21						
油 圧 装 置	22	作動油タンク	★	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付		目視、石けん水	✓
	23	フィルター	★	*汚れ・目詰まり、油漏れ		目視	✓
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	★	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付		目視	✓
	25	油圧ポンプ	★	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧		目視、聴診、触診、テスト	✓
	26	油圧モーター	★	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱		目視、聴診、触診、テスト	✓
	27	油圧シリンダー	★	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷		目視、操作、スケール、タイマー	✓

3年間保存

BP-001

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルグレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付	目視	✓		
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影	目視	✓		
	48	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 H30年10月						
	E3-クリーターは2ヶ月に清掃して下す。						
補修等の措置内容							
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容			
1	E3-クリーター清掃		H29.10/3	E3-クリーター清掃			
48	給油脂不足		"	クリフ給脂			
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃
	×	⊗	△	A	T	C	L