

鉄骨切断機及びコンクリート圧碎機
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧碎具・小割圧碎具)

証明書
発行日 6年4月26日

様式SR-ETC-01

3年間保存

証明書
発行No. 3-91

標章No. 1029975

特定自主検査記録表

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 古河	管理No. BY-003	検査済装着機械 メーカー名 CAT	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 V'S22	型式 320B-2		機械管理者氏名	町田宗才
製造番号 2123	製造番号 04541		検査業者登録No.	第17号
性能 1760kg	検査年月 R6年3月		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉悟
検査実施場所 那覇	検査者氏名 平川善之		責任者	
検査年月日 R6年4月26日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	9	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視 探傷器	✓			10	方向制御弁 増圧・増速バルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストバー	✓			11					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診			圧碎・切断部	12					
	5	旋回ブレーキ	作動（制動具合）、異音、 取付	目視 操作 聴診				13	切断・圧碎 アーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			14	カッター	き裂、欠け、摩耗、すき間、 取付	目視 操作 スケール	✓	
	7	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診			表示	15	圧碎ポイント	がた、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
	8	配管	き裂、損傷、老化、 ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓			16	表示板	損傷、取付	目視	✓	
安全車体							操作	17	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓	
							安全車体	18	飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	✓	
総合								19	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等 要請への等	次回特定自主検査実施年月 R7年4月
	7/15 点検をお願いたします。

措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×		△	A	T	C	L	-	
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年間 保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 6 年 8 月 9 日 様式SR-EHC-01-E

証明書発行No. 3-91 印章 No. 1029975

メーカー名	CAT		管理No.	G8-050		使用者住所	中城村字久場1991番地	
型式	320E-2		氏名又は名称	町田機工株式会社				
製造番号	SXE04541		稼働時間	3264 h		機械管理者氏名	町田宗才	
性能	0.8m ³		検査業者登録番号	第 17 号				
検査実施場所	宜野湾		検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地				
検査年月日	R6 年 3 月 29 日		検査者氏名	平川喜之		責任者名	マチダテクノ(株) 代表取締役 町田宗才	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (810 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1700 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・腐蝕、エレメントの汚れ・損傷、油盤 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○ 不良× j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・腐蝕、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診 目視、聴診、触診	
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	☒		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	☒		
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機構・損傷、バルブ(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	☒		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子腐蝕・腐食、配線腐蝕・損傷	目視、聴診、電流電圧計	☒		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	☒		
	7						
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	☒	
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	☒	
		10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、ゴムパッキン(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	☒	
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	☐	
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	☒	
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	☒	
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	☒		
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形、摩耗、かた、取付、ピンジョイント損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	☒		
	18	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、聴診	☒		
	19	ブレード	亀裂・変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	☐		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機構・損傷	目視、操作、ノギス	☒		
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	*油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、グリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	☒		
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、聴診	☒		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	☒		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	☒		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 冷却用 走行用	☒		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、摺り傷	ブーム用	ブレード用	☒	
				アーム用	スイング用	目視、操作、スケール、タイマー	☒
		バケット用	オフセット用	☒			

3 年 間 保 存

G 8 -050

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良好	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷	目視、操作	✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、漏水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動		✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	51	**一酸化炭素等発散防止装置	熱媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・ノイズの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 27 年 3 月

保率是投至 37.7 下至 50

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。

記号

交 換	
--------	--

力解交換

修理	
----	--

	調整	
--	----	--

締付

滑 掃	
--------	--

給油水	
-----	--

眩当なし	
------	--