

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-169

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-40-6E
機 番	31482
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7KC2538

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	年 月 日
------------------------------	-------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

5 年 2 月 21 日

定自検
標準No.

104722

証明書
発行No.

2-67

特自検
標準No.

1002411

メーカー名	(株) クボタ		管理番号	C5-169		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	U40-6E		性 能	0.14m³		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造番号	31482		つり上げ荷重	0.99t		検査業者登録番号	第 1 7 号	
検査場所	町田機工(株) 八重山(支)		アワメーター	983 h		検査業者又は事業者 住所・名称	第 1 7 号	
検査年月日	令和5年2月21日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格	(交付者) 建設省 沖縄支庁 (番号) 第3002657		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 志 恒	
検査者氏名	比嘉 雅彦							

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	a ★始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 b ★回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c ★排気の状態 アイドリング回転(1280 min⁻¹)、無負荷最高回転(1290 min⁻¹) d ★エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e ★締付け ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・油量 f ★弁隙間 シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g ★圧縮圧力 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) h ★噴射圧力 圧縮圧力 (MPa) i ★噴霧状態 噴射圧力 (MPa) j ★過給器 噴霧状態 良○・不良×	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、(★)エレメントの汚れ・損傷	目視、レンチ等	✓	
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、(★)エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	シール亀裂・変形、摩耗、取付、リンダ・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	10	履 帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓	
	11	ゴム履帯	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	12	履帯調整装置	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
13	走行減速機	効き	目視、操作	✓		
14	駐車ブレーキ(走行)					
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	
	16					
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
作 業 装 置	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	21					
	22	作動油タンク	★油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーチ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	★汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓	
油 圧 装 置	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、(★)負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	34					

証明書 発行日	5年2月21日	定自検 標章No.	104722
証明書 発行No.	2-67	特自検 標章No.	1002411

3年間保存

C5-169

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容					
					良	不良						
操作	35	a 操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓							
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓							
安全装置・車体関係等	36											
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓							
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓							
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓							
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓							
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・劣化	目視、操作	✓							
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓							
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ボネ等開閉、ロッカーキー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓							
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓							
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓							
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓							
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓							
	b	定格荷重表示（銘板・標記）										
	48	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓							
	49	計器類	作動	目視	✓							
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓							
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓							
	52											
	クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1700 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓						
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（6回転 秒）	目視、タイマー	✓							
55			外部表示灯	目視、操作	✓							
56		水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓							
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓							
58		作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓						
59				き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓						
60				軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓						
61				ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓						
62			フックブロック	止めねじの取付	目視、操作	✓						
63				外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓						
64				格納	目視、操作	✓						
65				給油脂	目視、操作	✓						
66		安全装置	損傷	目視	✓							
67			角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	✓						
68				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
69			荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓						
70				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
71			荷重計	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓						
72				作業半値表示	目視、操作	✓						
73				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
74		起伏能力、異音、異常振動		目視、操作、聴診	✓							
75	荷重試験	起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓								
76			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓							
77			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓							
78			警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓							
79												
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診								
排ガス装置	81	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓							
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は、令和6年2月								
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。			記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	-			

證 明 書

5年2月24日

定期自主
標章No.

104722

証 明 書
發行No.

2-67

特自檢
標章No.

1002411

・今回の指定自主検査の結果、機械には異常はありませんでした。
今後共、作業前の保守点検を確実に行的って下さい。

[illegible]