

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-179

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-40-6E
機番	31809
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7KP8861

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみを使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-------

年 月 日

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

証明番号 R4 年 8 月 20 日

定自検査
標準No. 111766

証明番号 8-56

特自検査
標準No. 1153498

メーカー名		7ボ-タ		管理番号		C5-179		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		V-40-6E		性 能		0.1402		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		31809		つり上げ荷重		0.99t		機械管理者氏名		町田宗才	
検査場所		トナリハ- 地産ホテル		アワメーター		518 h		検査業者登録番号		第 1 7 号	
検査年月日		R4 年 8 月 20 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 日本クレーン協会 (番 号) 沖縄県 214-022		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 吉 浩	
検査者氏名		西本一									

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かから具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2360 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメンの汚れ・損傷・油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホルドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴム損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックスネーグ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	*冷却装置	本量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	同上	目視、スケール、探傷器	✓		
	10	履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整バルブ・ナット・ローダー、ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓		
	16						
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、フギス、探傷器	✓		
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓		
作 業 装 置	19	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓		
	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	21						
	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
油 圧 装 置	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打底、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマ	✓		
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓		
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓		
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓		
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	34						

証明書 発行日	R4年8月20日	定自検 標章No.	111766
証明書 発行No.	8-56	特自検 標章No.	1153448

3年間保存

C5-179

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容								
操作	35	a 操作レバー	ストローブ、がた	目視、操作、スケール	✓									
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓									
	36													
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓									
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓									
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓									
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓									
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓									
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓									
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓									
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓									
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓									
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓									
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓									
	b	定格荷重表示（銘板・標記）												
	48	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓									
	49	計器類	作動	目視	✓									
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓									
	51	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	L								
クレーン装置	52													
	53		作動、エンジン回転（1680 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓									
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転6秒）	目視、タイマー	✓									
	55		外部表示灯	目視、操作	✓									
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓									
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓									
	58	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓								
	59			き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓								
	60			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓								
	61			ピン、キーブレードのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓								
	62		フックブロック	止めねじの取付	目視、操作	✓								
	63			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓								
	64			格納	目視、操作	✓								
	65			給油脂	目視、操作	✓								
	66					L								
	67													
	68	安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	レバースの変形・取付	目視	✓								
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓								
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
	72			作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓								
	73	荷重試験	荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓								
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
	75			起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
	76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓								
	77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
	78			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓								
	79			警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓								
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓									
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のケース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓									
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は R5年8月										
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。					記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
							×	⊗	△	A	T	C	L	—

定期(特定)自主検査記録表

使用前はグリセリン油脂、保水点検査を行って下さい。

[illegible]