

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-219

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-40-6E
機番	32473
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7LL3497

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。

安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-------

株式会社クボタ



クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)
定期自主検査・特定自主検査記録表

様式SR-ECC-01-F

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証 明 書
発 行 日 5 年 7 月 5 日

定 自 検
査 登 録 No. 105880

証 明 書
発 行 No. 7-96

特 自 検
査 登 録 No. 1007830

メーカー名	クボタ	管理番号	C5-219	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	U40-6E	性 能	2.14 m ³ つり上げ荷重 0.9 t	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	32473	アワメーター	1158 h	検査業者登録番号	第 17 号
検査場所	マチダテクノ(株)	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査年月日	R5 年 7 月 15 日	移動式 クレーン 定期自主 検査資格	(交付者) 日本クレーン協会 (番号) 沖縄県定 220-026	責任者名	又 倉 悟
検査者氏名	比嘉正道				

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 わかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アンセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1110 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2310 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックスネーグ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2	*潤滑装置	油圧、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	*冷却装置	水圧、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、*ベルト(たわみ、摩耗、緩み)、*ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール		✓ A	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	同上	目視、スケール、ピン	✓		
	10	履 帯	シム亀裂・変形・摩耗、取付、リム・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムピン(緩み、劣化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・劣化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ワッシャーの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓		
14							
15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓			
16							
17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓			
19	ツース	脱落、緩み、摩耗	目視、聴診	✓			
20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付	目視、操作、探傷器	✓			
21							
22	作動油タンク	*油圧、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリッジ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓			
23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓			
24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓			
25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	✓			
26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テスター	✓			
27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、緩み	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓			
29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓			
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓			
33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	✓			
34							

証明書 発行日	5年7月15日	定自検 標章No.	105880
証明書 発行No.	7-96	特自検 標章No.	1007830

3年間保存

C5-219

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容							
操作	35	a 操作レバー	スローワーク、みだ	目視、操作、ヌゲール	✓								
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓								
安全装置・車体関係等	36												
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、ヌゲール、探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、*モヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・劣化	目視、操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・破損	目視、操作	✓								
	44	カウンタウエイト	取付	目視、ヌゲール、トルクレンチ	✓								
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓								
	b	定格荷重表示（銘板・標記）											
	48	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、✓ズ破損、漏水	目視、操作	✓								
	49	計器類	作動	目視	✓								
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、変形、取付	目視	✓								
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	✓							
	52												
	クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1900 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓							
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転5秒）	目視、タリマー	✓								
55			外部表示灯	目視、操作	✓								
56		水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓								
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓								
58			フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓							
59			き裂、損傷	目視、聴診、探傷器	✓								
60			軸受部のガタ、円滑性	目視、聴診	✓								
61		作業装置	ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓								
62			止めねじの取付	目視、操作	✓								
63			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓								
64			核納	目視、操作	✓								
65			給油脂	目視、操作	✓								
66			損傷	目視	✓								
67		安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	✓							
68			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
69			荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓							
70			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
71			作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓								
72			作業半径表示	目視、操作	✓								
73		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓									
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓									
78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓									
79													
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排装ガス置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査はR6年7月									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。			記号	交換	分解	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし	
					×	⊗	△	A	T	C	L	—	

事業者への要請等及び補修措置

證 明 書	5年7月5日
-------------	--------

定期自主 標章No.	105880
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證 明 書 發行 No.	7-96
-----------------	------

特自檢 標章No.	1007830
--------------	---------

事業者への要請等

使用前は保守点検を行いましょう

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]