

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-225

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-40-6E
機番	33312
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7MU5822

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンであることを証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のように使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-------

年 月 日

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日 7 年10月16日定自検査
印章No. 152579証明書
発行No. 10-110特自検査
印章No. 1456421

メーカー名		クボタ		管理No.		C5-225		使用者住所		中城村字久場1991番地									
型式		U40-6E		氏名又は名称		町田機工株式会社		機械管理者氏名		町田宗才									
製造番号		33312		検査業者登録番号		第 17 号		検査業者又は事業者住所・名称		沖縄市登川3458番地									
性能		0.14m³		つり上げ荷重		0.9 t		稼働時間		861 h									
検査実施場所		宮古		検査業者又は事業者住所・名称		マチダテクノ(株)		責任者名		又吉 浩									
検査年月日		7 年10月16日		検査者氏名		山田 豊													
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者)				建荷協 沖縄支部長				(番号)				30005413			
区分	No.	検査箇所		検査内容				検査方法		検査結果		補修内容							
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドルリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)				目視、操作		良									
	本体	a	始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動				目視、操作、聴診		良									
		b	回転の状態	アクセルの作動、回転具合				目視、操作、聴診		良									
				アイドルリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2000 min ⁻¹)				操作、回転計		良									
		c	排気の状態	排気色、排気音				目視、操作、聴診		良									
				排気管・マフラー等のガス漏れ				目視、操作、聴診		良									
		d	エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量				目視、触診		-		C							
		e	締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け				トルクレンチ		-		-							
		f	弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)				シックネスゲージ、目視		-		-							
				g 圧縮圧力				圧縮圧力計、目視		-		-							
h	過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ				目視、聴診		良											
i	エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化				目視、レンチ等		良											
2	潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷				目視		良											
3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり				目視		良											
4	冷却装置	水漏れ・汚れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、触診、レンチ等		良											
5	電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷				目視、触診、テスター		良											
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、聴診、圧力計、操作		-		-									
7																			
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		良										
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		良										
	10	履 帯	シユアの亀裂・変形・摩耗、取付、リグジュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗				目視、操作、スケール、探傷器		良										
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み				目視、スケール		-		-								
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シグンダーの油漏れ				目視、操作、探傷器		良										
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、触診		良										
	14																		
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き				目視、操作、巻尺		良										
	16	駐車ブレーキ	効き				目視、操作		良										
	17																		

証明書
発行日 7 年 10月18日 定自検
標章No. 152579

証明書
発行No. 10-110 特自検
標章No. 1456421

3 年 間 保 存

C5-225

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、 また 、取付、 ピン シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	19	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
	20	ツース	脱落、 また 、摩耗	目視、触診	✓	
	21	ブレード（排土板）	亀裂、変形、摩耗、 また 、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓	
	22					
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓	
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧モーター	旋 回 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
			走 行 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
			冷 却 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	—	—
	28	油圧シリンダー	ブーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			アーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			ブレード用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
	33	オイルクーラー	油温、フィルターの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
操作	35	a 操作レバー b	戻りロック、 また	目視、操作、スケール	✓	
			起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
	36					
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、 しゅう動部 摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、 シール 損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのガタ・破損	目視、操作	—	—
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓	
	45	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	48	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
		b 定格荷重表示（銘板・標記）				
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、取付、 レンズ 損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	音響器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓	
	52	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓
	53					

証明書発行日 7 年 10 月 16 日 定自検標章No. 152579

3 年 間 保 存

C5-225

証明書発行No. 10-110 特自検標章No. 1456421

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容							
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1700 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓								
	55		旋回速度 (1 回転 6 秒)	目視、タイマー	✓								
	56		外部表示灯	目視、操作	✓								
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓								
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓								
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スネール	✓							
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓							
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓							
	62			ピン、ギアプレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓							
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓							
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓							
	65			格納	目視、操作	✓							
	66			結油脂	目視、操作	✓							
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓							
	68			レバーの変形・取付	目視	✓							
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓							
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓							
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓							
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓								
75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓									
77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓									
79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓									
80													
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
排装ガス置	82	★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
事 業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 8 年 10 月												
	※ 4 車 前 水 オイル 点 検 に 下 さい												
補 修 等 の 措 置 内 容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容									
1	エアーフィルター		7.10.16	清掃									
52	オイル		7	注入									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油	該 当 な し
						×	⊗	△	A	T	C	L	—