

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C 5-230

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-40-6E
機 番	33660
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7NH0027

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	年 月 日
------------------------------	-------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日 7 年 3 月 4 日定自検査
標準No. 025678証明書
発行No. 3-16特自検査
標準No. 0295116

メーカー名		7ボタ		管理No. C5-230		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		U-40-6E				機械管理者氏名		町田 宗才	
製 造 番 号		33660				検査業者登録番号		第 1 7 号	
性 能		0.14 m ³	つり上げ 荷 重	0.99 t	稼働 時 間	981 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		
検査 実施場所		5 諭島				検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 弘	
検査 年月日		7 年 3 月 4 日		検査者 氏名		山田 豊			
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者)				(番 号)	
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果 良 不良	補修 内容
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		✓	
		本 体	a ★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		✓	
			b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合		目視、操作、聴診		✓	
				アイドリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2000 min ⁻¹)		操作、回転計		✓	
			c ★排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診		✓	
				排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		✓	
			d ★エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧		目視、触診			✓ C
			e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		-	-
			f ★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ、目視		-	-
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視		-	-	
	h ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		✓			
	i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等		✓			
2	★潤滑装置		油圧・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷		目視		✓		
3	★燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓		
4	★冷却装置		水圧・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、レンチ等		✓		
5	★電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、触診、テスター		✓		
6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作		-	-	
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓	
	10	履 帯		シユウの亀裂・変形・摩耗、取付、リグター プシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン板け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器		✓	
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		-	-
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シグナダーの油漏れ		目視、操作、探傷器		✓	
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診		✓	
	14								
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片効き		目視、操作、巻尺		✓	
	16	駐車ブレーキ		効き		目視、操作		✓	
	17								

証明 発行 日	7年3月4日	定自 検 標 章 No.	025678
証明 発行 No.	J-16	特自 検 標 章 No.	0295116

3年間保存

C5-230

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
操作	35	a 操作レバー	スローワーク、かた	目視、操作、スケール	✓			
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
安全装置・車体関係等	36							
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、ヒューム部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓			
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓			
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作		✓ △		
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓			
	b	定格荷重表示（銘板・標記）						
	48	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓			
	49	計器類	作動	目視	✓			
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓			
	51	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓		
52								
クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1700 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓			
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1 回転 6 秒）	目視、タイマー	✓			
	55		外部表示灯	目視、操作	✓			
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓			
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓			
	58		フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓		
	59			亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓		
	60			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓		
	61			ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	62	作業装置	フックブロック	止めねじの取付	目視、操作	✓		
	63			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓		
	64			格納	目視、操作	✓		
	65			給油脂	目視、操作	✓		
	66			損傷	目視	✓		
	67		角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	✓		
	68			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	69	安全装置	荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓		
	70			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	71			作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓		
	72		荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓		
	73			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	74			起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓		
	75			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓		
76	荷重試験		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓			
77			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓			
78			警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓			
79								
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 8 年 月				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

書日明証

7 年 8 月 4 日

定期自主
標章No.

0256 78

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書
發行No.

2-16

特自檢
標音No

029.5/16

[illegible]