

C5-285

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-40-6E
機 番	34511
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7PR3006

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	年 月 日
------------------------------	-------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

7 年 2 月 19 日

定 自 検
検査No.

152501

証明書
発行No.

P-33

特 自 検
検査No.

0298715

メーカー名	クボタ		管理No.	CS-285		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社					
型 式	U40-62						機械管理者氏名	町田 宗才				
製 造 番 号	34511						検査業者登録番号	第 1 7 号				
性 能	0.14m ³	つり上げ 荷 重	0.9 t	稼働 時 間	472 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	神奈川県登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩					
検 査 実施場所	全 武						検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	神奈川県登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩				
検 査 年月日	R7 年 8 月 19 日		検査者 氏名	平川 善之								
移動式クレーン定期自主検査資格			(交付者)			(社) 建商協			(番 号)		30002656	
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容			検 査 方 法		検査結果		補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作		✓			
	本 体	a *	始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診		✓			
		b *	回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診		✓			
			アイドリング回転(1100 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2330 min ⁻¹)			操作、回転計		✓				
		c *	排気の状態	排気色、排気音			目視、操作、聴診		✓			
			排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診		✓				
		d *	エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量			目視、触診		✓			
		e *	締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ		✓			
		f *	弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シクネスゲージ、目視		✓			
		g *	圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視		✓			
	h *	過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診		✓				
	i *	エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等		✓				
	2	*潤滑装置		油量・汚れ・油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷			目視		✓			
	3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり			目視		✓			
4	*冷却装置		水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、レンチ等		✓				
5	*電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、触診、テスター		✓				
6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作						
7												
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓			
	10	履 帯		シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパッドの欠け・老化・摩耗			目視、操作、スケール、 探傷器		✓			
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール					
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ			目視、操作、探傷器		✓			
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診		✓			
	14											
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片効き			目視、操作、巻尺		✓			
	16	駐車ブレーキ		効き			目視、操作		✓			
	17											

証明書 発行日	7年8月19日	定自検 標章No.	152501
証明書 発行No.	8-33	特自検 標章No.	0298715

3年間保存

C5-285

区分	No.	検査箇所		検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
						良	不良		
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	19	フロントアタッチメント		仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓			
	20	ツース		脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓			
	21	ブレード（排土板）		亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓			
	22								
油圧装置	23	作動油タンク		油漏れ、*作動油の油量、汚れ、エア混れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓			
	24	フィルター		油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓			
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）		亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓			
	26	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓			
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
			走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
			冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—	
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）		方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	30	電磁弁（別体型）		作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓			
	31	逆止め弁		作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	32	回転継手		回転状態、油漏れ	目視、操作	✓			
	33	オイルクーラー		油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓			
	34								
操作	35	a b	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
				起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
	36								
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット		亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓			
	38	旋回フレーム、ブラケット		亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓			
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ		引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	40	旋回減速機		異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	41	旋回ロック		効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓			
	42	レバーロック、ペダルロック		効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	43	キャブ、カバー		亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	44	カウンターウエイト		取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓			
	45	座席		調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	46	シートベルト		損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	47	昇降設備、滑り止め		亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓			
	48	a b	表示板（注意銘板） 定格荷重表示（銘板・標記）	損傷、取付	目視、レンチ等	✓			
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等		作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓			
	50	計器類		作動、損傷	目視、操作	✓			
	51	音器、後写鏡、反射鏡、カメラ		音源、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓			
	52	給油脂		給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
	53								

証明書 発行日	7 年 8 月 19 日	定自検 標章No.	152501
証明書 発行No.	A-33	特自検 標章No.	0298715

3 年 間 保 存

C5-285

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容								
					良	不良									
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (2000 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓										
	55		旋回速度 (/ 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓										
	56		外部表示灯	目視、操作	✓										
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓										
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓										
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、ステール	✓									
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓									
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓									
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓									
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓									
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓									
	65			格納	目視、操作	✓									
	66			給油脂	目視、操作	✓									
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓									
	68			レバーの変形・取付	目視	✓									
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓									
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓									
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓									
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓										
75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓											
77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓											
79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓											
80															
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓										
排装 ガス 置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓										
事 業 者 等 の 要 求	次回特定自主検査実施年月 28 年 8 月														
	7/17 点検を行って下さる。														
補 修 等 の 措 置 内 容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容											
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
							×	⊗	△	A	T	C	L	—	