

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-314

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-40-6E
機番	35026
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7RJ6965

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-----------------------------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

7 年 4 月 16 日

定自検
標章No.

026841

証明書
発行No.

4-74

特自検
標章No.

0295326

メーカー名		7ボマ		管理No. C5-314		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式		U40-62				機械管理者氏名		町田宗才		
製造 番号		35026				検査業者登録番号		第 1 7 号		
性能		0.14m ³	つり上げ 荷重	0.9 t	稼働 時間	263 h				
検査 実施場所		宜野座				検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査 年月日		R7 年 4 月 16 日		検査者 氏名		三川善之		責任者名 又吉 将		
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者)		(社) 建荷協		(番 号)		
								30002656		
区分	No.	検査箇所		検査内容		検査方法		検査結果		補修 内容
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		✓		
	本 体	a *	始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		✓		
		b *	回転の状態	アクセルの作動、回転具合		目視、操作、聴診		✓		
			アイドリング回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2210 min ⁻¹)		操作、回転計		✓			
		c *	排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診		✓		
			排気管、マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		✓			
		d *	エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、聴診		✓		
		e *	締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		✓		
		f *	弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ、目視		✓		
	g *	圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視		✓			
	h *	過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		✓			
	i *	エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等		✓			
	2	*潤滑装置		油量・汚れ・油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視		✓		
	3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓		
	4	*冷却装置		水量・汚れ・漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カム・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、聴診、レンチ等		✓		
	5	*電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、聴診、テスター		✓		
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作		—		
	7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付・油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス		✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付・油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス		✓		
	10	履 帯		シュアの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピン長・緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器		✓		
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		—		
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロード・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器		✓		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量・汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診		✓		
	14									
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片効き		目視、操作、巻尺		✓		
	16	駐車ブレーキ		効き		目視、操作		✓		
	17									

区分 No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容
18	フレーム、アーム、バケット、リソク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、 ピストン の損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	／	
19	プロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表示の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	／	
20	ウース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	／	
21	フレーム (排土板)	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	／	
22					
23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア・目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	／	
24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	／	
25	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	／	
26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、触診、触診、ノギス	／	
27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、触診	／
		走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、触診	／
		冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、触診	／
		フレーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、パイプ	／
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、パイプ	／
28	油圧シリンドラ	バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、パイプ	／
		フレーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、パイプ	／
		アインゾク用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、パイプ	／
		オアセツト用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、パイプ	／
				目視、操作、スケール、パイプ	／
29	制御弁 (コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動	目視、操作、レンチ等	／	
30	電磁弁 (別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、触診、触診	／	
31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	／	
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	／	
33	オイルクーラー	油量、フィルターの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷、摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、触診、触診、スケール	／	
34					
35	操作レバー	a	ストローク、かた	目視、操作、スケール	／
		b	起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	／
36					
37	下部架台フレーム、フック	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	／	
38	旋回フレーム、フック	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	／	
39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、触診、触診	／	
40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、触診、触診	／	
41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	／	
42	レバーロック、ベタルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	／	
43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、ガラスの割れ・破損	目視、操作	／	
44	カウンタ・ウエイト	取付ホルトの緩み・脱落・伸び	目視、ナス、パイプ、レンチ等、スケール	／	
45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	／	
46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	／	
47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	／	
48	a 表示板 (注意銘板) b 定格荷重表示 (銘板・標記)	損傷、取付	目視、レンチ等	／	
49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 フェイスマスク等	作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	／	
50	計器類	作動、損傷	目視、操作	／	
51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、触診、レンチ等	／	
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	／	
53					

証明書 発行日	7年4月16日	定自検 標章No.	026841
証明書 発行No.	4-74	特自検 標章No.	0295326

3年間保存

CS-314

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容								
					良	不良									
クレーン装置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (2000 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓										
	55		旋回速度 (1 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓										
	56		外部表示灯	目視、操作	✓										
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓										
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓										
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スゲール	✓									
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓									
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓									
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓									
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓									
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓									
	65			格納	目視、操作	✓									
	66		給油脂	目視、操作	✓										
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓									
	68			レバーの変形・取付	目視	✓									
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓									
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓									
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓									
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓										
75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓											
77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓											
79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓											
80															
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓										
排ガス装置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓										
事業者等への	次回特定自主検査実施年月 28年4月														
	バリケードを設けたいです。														
補修等の措置内容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容											
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
								×	⊗	△	A	T	C	L	—