

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日 1 年 10 月 7 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行No. 10-106 標章
No. 1093438

メーカー名 クボタ		管理 No. D4-537		使用者住所 中城村字久場1991番地									
型 式 U40-6				氏名又は名称 町田機工株式会社									
製 造 番 号 15066		稼働 時 間 811 h		機械管理者氏名 第 1 7 号									
性 能 0.14 m³				検査業者登録番号 町田 宗才									
検査 実施場所 町田機工(株) 宮古(営)				検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地									
検査 年月日 R2年10月7日		検査者 氏名 比嘉 正道		責任者名 マチダテクノ(株) 又 宗才									
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容						検 査 方 法		検査結果 良 不良		補修 内容
エンジン	1	本 体	a ★始動性 かゝり 具合、異音、 予熱 栓・ヒーターの作動 b ★回転の状態 アクセル の作動、回転具合 アイドリング回転 (1150 min⁻¹)、無負荷最高回転 (2370 min⁻¹) c ★排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー 等のガス漏れ d ★エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e ★締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f ★弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g ★圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h ★噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴霧状態 良○・不× j ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k ★エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振パッドの損傷・劣化						目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター		✓		
	2	★潤滑装置	油量、 汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷						目視		✓		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 エレメントの汚れ・目詰まり						目視		✓		
	4	★冷却装置	水量、 汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カプセル・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付						目視、触診、スケール		✓		
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷						目視、触診、電流電圧計		✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動						目視、操作、聴診、圧力計		—	—	—
	7												
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、触診、探傷器		✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、触診、探傷器		✓		
	10	履 帯	シュール・亀裂・変形・摩耗、取付、リック・ブッシュ・亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)						目視、スケール、探傷器		✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ						目視、スケール		—	—	—
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形 腐食・摩耗、シリンダー油漏れ						目視、操作、探傷器		✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、 汚れ、油漏れ						目視、聴診、触診		✓		
	制動	14											
15		駐車ブレーキ	効き						目視、操作		✓		
16													
17		ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、ひだ、取付、ピン・スチール損傷						目視、操作、ノギス、探傷器		✓		
作業装置	18	ツース	脱落、 ひだ、摩耗						目視、触診		✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、ひだ、取付						目視、操作、探傷器		✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷						目視、操作、ノギス		✓		
	21												
油圧装置	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリッジ目詰まり、取付						目視、石けん水		✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ						目視、触診		✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、おじれ、油漏れ、取付						目視、触診		✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 負荷時吐出量・吐出圧						目視、聴診、触診、		✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				旋 回 用 冷 却 用 走 行 用		目視、聴診、触診、 スケーター		✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、 曲がり、擦り傷				ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用		目視、操作、スケール、 スケーター		✓		

3 年 間 保 存

D4-537

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容								
					良	不良									
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓										
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓										
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓										
	31														
操 作	32	操作レバー	スローロック、がた	目視、操作、スケール	✓										
	33														
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓										
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓										
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルレンチ	✓										
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓										
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓										
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓										
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ギア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのがた・損傷		✓										
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓										
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓										
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓										
	44	表示板	損傷、取付		✓										
	45	灯火装置、警音器、方向指示器、 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓										
	46	計器類	作動	目視	✓										
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、変形、取付		✓										
48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	L									
49															
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓										
排 装 置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—								
事 業 者 等 へ の 要 求	次回特定自主検査実施年月 R2 年 10 月														
	使用前は保守点検を行って下さい														
補 修 等 の 措 置 内 容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容											
48	ワリス不足		R110/7	ワリスアップ											
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
								×	⊗	△	A	T	C	L	—