

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 1 年 10 月 8 日 様式SR-EHC-01-E

証明書
発行No. 10-109 標章
No. 1093441

メーカー名	クボタ		管理 No.	D4-542		使用者住所	中城村字久場1991番地		
型式	U40-6		稼働 時間	731 h		氏名又は名称	町田機工株式会社		
製造 番号	15104		検査業者登録番号	第 1 7 号					
性能	0.14 m³		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地					
検査 実施場所	宮古島市 下地(川満)		責任者名	マチダテクノ(株) 又吉 正彦					
検査 年月日	R1 年 10 月 8 日		検査者 氏名	比嘉正道					

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
エンジン	1	本体	a *始動性 かか り 具合、異音、予 熱 栓・ヒーター の 作動 b *回転の状態 アクセル の 作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2360 min ⁻¹) d *エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラ の 等のガス漏れ e *エアリリーナー ケー の の亀裂・変形・緩み、エレメントの汚 れ ・損傷、油 量 f *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 j *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× k *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ l *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	
	2	*潤滑装置	油 量 、汚 れ 、油漏れ、 の エレメントの汚 れ ・損傷	目視	✓	—	—	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホ の の損傷・劣化、 の エレメントの汚 れ ・目詰まり	目視	✓	—	—	
	4	*冷却装置	水 量 、汚 れ 、水漏れ、目詰まり、ホ の 損傷・劣化、ラジエターキャップ機能・損傷、ベルト(な の み、摩 耗 、損傷)、フ の ・カ の ・ダ の 等の亀裂・損傷・変形・取 付	目視、触診、ス の ール	✓	—	—	
	5	*電気装置	充電装置機能、バ の リ液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓	—	—	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—	
	7				—	—	—	
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩 耗 、異音、異常発熱、取 付 、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—	—
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩 耗 、異音、異常発熱、取 付 、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—	—
		10	履 帯	シ の 亀裂・変形・摩 耗 、取 付 、リ の ・ブ の 亀裂・摩 耗 、ビ の 長、な の み、ピン抜け、ゴムバ の (欠 け ・劣化・摩 耗)	目視、ス の ール、探傷器	✓	—	—
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠 け ・劣化・摩 耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	—
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロ の ・ヨ の の亀裂・変形、腐食・摩 耗 、シリン の 油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	—	—
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケ の 亀裂・損傷、取 付 、油 量 、汚 れ 、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	—	—
		14				—	—	—
制動	15	駐車ブレーキ	効 き	目視、操作	✓	—	—	
	16				—	—	—	
	作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩 耗 、ひ た 、取 付 、ビ の ール損傷	目視、操作、ハ の ス、探傷器	✓	—	—
		18	ツース	脱落、ひ た 、摩 耗	目視、触診	✓	—	—
		19	ブレード	亀裂、変形、摩 耗 、ひ た 、取 付	目視、操作、探傷器	✓	—	—
		20	フック	変形、摩 耗 、亀裂、外 の 止め機能・損傷	目視、操作、ハ の ス	✓	—	—
	21				—	—	—	
油圧装置	22	作動油タンク	油 量 ・汚 れ 、油漏れ、エ の 漏れ、ブ の 目詰まり、取 付	目視、石けん水	✓	—	—	
	23	フィルター	汚 れ ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	✓	—	—	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、劣化、ひ の 割 れ 、な の れ、油漏れ、取 付	目視、触診	✓	—	—	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 の 負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、	✓	—	—	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用 テ ス タ ー	✓ ✓ ✓	— — —	— — —	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、折 れ 、亀裂、曲 が り、撓 り 傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、ス の ール、 タ の メー	✓ ✓ ✓	— — —	

3 年 間 保 存

D4-542

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	スロークロック、 がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	動き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・劣化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	動き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ギア等開閉、 ロータ・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	燈火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、 カメラ	汚れ、損傷、写影		✓		
	48	給油脂	給油脂状態・自動給油脂装置作動	目視、 操作		✓	L
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	★ ★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月	R2 年 / 10 月
--------------	-------------

使用前は保守点検を行ってください

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記
号

交換	
----	--

分解交換	(
------	---

修理	
----	--

調整	
----	--

締付

清	掃
---	---

給油水	
-----	--

該当なし	
------	--