

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 元 年 6 月 6 日 様式SR-EHC-01-D
証明書
発行No. 6-13 標準
No. 1090561

メーカー名		クボタ		管理 No.		14-554		使用者住所 氏名又は名称		F城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型式		U40-6		走行 距離		— km		機械管理者氏名		町田宗才			
製造 番号		14114		稼働 時間		1006 h		検査業者登録番号		第 1 7 号			
性能		0.14m ³		車検 有効期間		—		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)			
検査 実施場所		浦添市入平		検査者 氏名		西本一		責任者名		又吉りほ			
検査 年月日		令和元 年 6 月 6 日											
区分	No.	検査箇所		検査内容				検査方法		検査結果		補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動				目視、操作、聴診		✓			
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2360 min ⁻¹)				目視、操作、聴診 回転計		✓			
			★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ				目視、操作、聴診		✓			
			★ d エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油重				目視、触診			✓	C	
			★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み				トルクレンチ		✓			
			★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)				シックネスゲージ		✓			
			★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)				圧縮圧力計		✓			
			★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)				ノズルテスター		✓			
			★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×				目視、ノズルテスター		✓			
			★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ				目視、聴診		—	—	—	
			★ k エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化				目視、レンチ等		✓			
		2	潤滑装置	★	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷				目視		✓		
		3	燃料装置	★	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり				目視		✓		
	4	冷却装置	★	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、触診、スケール		✓			
	5	電気装置	★	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、触診、電流電圧計		✓			
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		—	—	—	
	7												
走行装置	8	起動輪、遊動輪		亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器		✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、スケール、パス		✓			
	10	履帯		シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムバット(欠け・老化・摩耗)				目視、スケール、探傷器		✓			
	11	ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ				目視、スケール		—	—	—	
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視、操作、探傷器		✓			
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、触診		✓			
	14												
制動	15	駐車ブレーキ		効き				目視、操作		✓			
	16												
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク		亀裂・変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷				目視、操作、ノギス、探傷器		✓			
	18	ツース		脱落、がた、摩耗				目視、触診		✓			
	19	ブレード		亀裂・変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器		✓			
	20	フック		変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷				目視、操作、ノギス		✓			
	21												
油圧装置	22	作動油タンク		*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付				目視、石けん水		✓			
	23	フィルター		*汚れ・目詰まり、油漏れ				目視		✓			
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)		亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視		✓			
	25	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、触診、 テスト		✓			
	26	油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				旋回用 冷却用 走行用		✓			
	27	油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷				ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用		目視、操作、スケール、 タイマー	✓		

3 年 間 保 存

D4-554

証明書
発行No.

6-13

標章
No.

1090.561

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容
					良	不良	
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操 作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂、摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警告器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		✓		
	48	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	Ｌ
49							
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排 装 方 置	★ ★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—

次回特定自主検査実施年月 令和 2 年 6 月

使用前は、保安点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記 号

交換	×
----	---

分解交換	⊗
------	---

修理	△
----	---

調整	A
----	---

締	付	T
---	---	---

清	掃	C
---	---	---

給油	給油
水	水

合日く	該当なし	一
-----	------	---