

油圧ショベル(クローラ式)

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行日

元 年 7 月 17 日

様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

7-99

標準
No.

1092123

メーカー名	クボタ	管理 No.	104-567	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	U80-6	稼働 時間	1190 h	機械管理者氏名	町田 宗才	
製 造 番 号	14974			検査業者登録番号	第 1 7 号	
性 能	0.14 m ³			検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査 実施場所	町田機工(株) コサ(営)	検査者 氏名	西本 一	責任者名	又吉 悟	
検査 年月日	令和元年 7 月 17 日					
区分 No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エンジン	1 本 体	a ★始動性	かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	✓	
		b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	✓	
		c ★排気の状態	アイドリング回転(1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2350 min ⁻¹)	回転計	✓	
		d ★エアクリーナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓	
		e ★締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓	C
		f ★弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ	✓	
		g ★圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ	✓	
		h ★噴射圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計	✓	
		i ★噴霧状態	噴射圧力 (MPa)	ノズルテスター	✓	
		j ★過給器	噴霧状態 良○・不良×	目視、ノズルテスター	✓	
		k ★エンジンマウント	異音・振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—
	2 ★潤滑装置	油圧装置	油量、汚れ、油漏れ、* エレメントの汚れ・損傷	目視、レンチ等	✓	
	3 ★燃料装置	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、* エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
走行装置	4 ★冷却装置	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
	5 ★電気装置	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓	
	6 エアコンプレッサー	空気圧	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
	7					
	8 起動輪、遊動輪	駆動装置	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	9 上部ローラー、下部ローラー	走行装置	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、ノギス	✓	
	10 履 帯	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
制動	11 ゴム履帯	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
	12 履帯調整装置	調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13 走行減速機	減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	14					
	15 駐車ブレーキ	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	
	16					
	17 ブーム、アーム、バケット、リンク	作業装置	亀裂・変形・摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
油圧装置	18 ツース	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
	19 ブレード	ブレード	亀裂・変形・摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	20 フック	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	21					
	22 作動油タンク	油圧装置	* 油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23 フィルター	フィルター	④ 汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	✓	
	24 配管(ホース類、高圧パイプ)	配管	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付		✓	
	25 油圧ポンプ	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、	✓	
	26 油圧モーター	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用冷却用 走行用 ブーム用 アーム用 バケット用	目視、聴診、触診、 テスター	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	27 油圧シリンダー	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 アーム用 バケット用	目視、操作、スケール、 タイマ	✓ ✓ ✓

3 年 間 保 存

104-567

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレベチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ローウ・キー作動、ガラスのがた・損傷	✓			
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	L
	49						
	総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排ガス装置	51	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

次回特定自主検査実施年月 令和2 年 7 月

使用前は保守点検を行って下さい。

要請等事業者への

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみ検査項目である。

記
号

父 換	
--------	--

解交換	
-----	--

	修理
--	----

調整

締付

清	掃
---	---

粗油	水
----	---

影当なし	
------	--