

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 〇 年 〇 月 〇 日 様式SR-EHC-01-E

証明発行No. 〇〇-〇〇 標準No. 1405329

メーカー名		クボタ		管理No.		D4-597		使用者住所		甲城村字久場1991番地		
型式		U40-6E		氏名又は名称		町田機工株式会社		機械管理者氏名		町田宗才		
製造番号		31336		稼働時間		693 h		検査業者登録番号		第 1 7 号		
性能		0.14 m ³		検査業者又は事業者住所・名称		沖縄市登川3458番地		マチダテクノ(株)		又吉 悟		
検査実施場所		町田機工(株) 中工成(営)		検査者氏名		比嘉 正道		検査年月日		R 3 年 11 月 13 日		
区分	No.	検査箇所	検査内容						検査方法	検査結果	補修内容	
エンジン	1	本体	a *始動性	かみり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動						目視、操作、聴診	✓	
			b *回転の状態	アタベルの作動、回転具合						目視、操作、聴診	✓	
			c *排気の状態	アイドリング回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2190 min ⁻¹)						回転計	✓	
			d *エアクリーナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ						目視、操作、聴診	✓	
			e *締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付						トルクレンチ	✓	
			f *弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)						シックスゲージ	✓	
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)						圧縮圧力計	✓	
			h *噴射圧力	噴射圧力 (MPa)						ノズルテスター	✓	
			i *噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×						目視、ノズルテスター	✓	
			j *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ						目視、聴診	✓	
	k *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、ハンマー等	✓			
	2	*潤滑装置	油盤、油漏れ、油漏れ、*エレクトメントの汚れ・損傷						目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレクトメントの汚れ・目詰まり						目視	✓		
4	*冷却装置	水盤、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(緩み、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付						目視、聴診 スケール	✓	A		
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷						目視、聴診、電圧電圧計	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動						目視、操作、聴診、圧力計	—	—		
7												
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、聴診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、スケール、ハンマー	✓		
	10	履帯	シュール・変形・摩耗、取付、リンク・ピン・ブッシュの亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムバット(欠け・劣化・摩耗)						目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・劣化・摩耗)、心金脱落、たわみ						目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ワッシャーの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリコン油漏れ						目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ						目視、聴診、聴診	✓		
	14											
制動	15	駐車ブレーキ	動き						目視、操作	✓		
	16											
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付、ピン・シール損傷						目視、操作、ハンマー、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、緩み、摩耗						目視、聴診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付						目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷						目視、操作、ハンマー	✓		
	21											
油圧装置	22	作動油タンク	*油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリッジ目詰まり、取付						目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ						目視、聴診	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付						目視、聴診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・圧力						目視、聴診、聴診	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱						目視、聴診、聴診、テスター	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、緩み						ブーム用 プレード用 アーム用 スイグ用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
										✓		

3年間保存

D4-597

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓			
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓			
	31							
操作	32	操作レバー	ストローク、あた	目視、操作、ヌゲール	✓			
	33							
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、ヌゲール、探傷器	✓			
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引当掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓			
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック、キー作動、ガラスの割れ・損傷		✓			
	41	カウンターウエイト	取付	目視、ヌゲール	✓			
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	44	表示板	損傷、取付		✓			
	45	灯火装置、音響器、方向指示器 容拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、漏水	目視、操作	✓			
	46	計器類	作動	目視	✓			
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓			
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
	49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排気装置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 R4 年 11 月 使用前は保守点検を行って下さい							
補修等の措置内容								
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容				
4	ファンベルトの点検		R3.11/13	ベルト交換				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
	×	⊗	△	A	T	C	L	-