

D7-029

証 明 書

平成26年 1月 9 日

発信番号

明生管受-9068 号

顧客名

町田機工(株)

機 種

320D

製造番号

BWZ09178

上記車両は、下記の安全装置を具備している 3 トン未満の移動式クレーンであることを証明します。

記

1. 安全装置

名 称	規 定 条 文
1. 走行を制動するブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
2. 停止の状態を保持するブレーキ	移動式クレーン構造規格第18条
3. 過負荷防止装置または過負荷防止装置以外の負荷を防止する為の装置(吊り荷の荷重を検出する装置)	移動式クレーン構造規格第27条
4. 安全弁・逆止め弁	移動式クレーン構造規格第28条
5. 回転部分の防護	移動式クレーン構造規格第29条
6. 警報装置	移動式クレーン構造規格第30条
7. 傾斜角指示装置(NO. 13に含む)	移動式クレーン構造規格第31条
8. 外れ止め装置	移動式クレーン構造規格第32条
9. 作動の種別、及び方向並び作動を停止する装置の表示	移動式クレーン構造規格第35条
10. 安全な運転室(自動式窓拭き器)	移動式クレーン構造規格第36条
11. 緩み止め	移動式クレーン構造規格第40条
12. 表示	移動式クレーン構造規格第43条
13. 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンの過負荷制限装置	J C A S 2205-98 (日本クレーン協会規格)

以上

キャタピラージャパン株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証 明 書

2 年 9 月 14 日

檢 自 定
章 標 No.

101058

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行No.

9-94

特自檢
標章No.

1133605

メーカー名	CAT	管理番号	D7-029	使用者住所	中城村字久場1991番地
型式	320D-E	バケット容量	0.8m³	氏名又は名称	町田機工株式会社
		つり上げ荷重	2.9		
製造番号	BW809178	アワメーター	3554 h	機械管理者氏名	町田 宗才
検査場所	うるま市奥志			検査業者登録番号	第 17 号
検査年月日	R2年9月14日	移動式クレーン定期自主検査資格	(交付者) (社) 星野協 沖城豊主部長 (番号) 30002656	検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株 又 志 城
検査者氏名	平川 善之				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 ★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	/ / / /	/ /	/ /
	2	潤滑装置	油位、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	/		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	/		
	4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	/		
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	/		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	/		
	7	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	/		
	8	上部ローラー、下部ローラー		目視、スケール、探傷器	/		
	9	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンクピンシュー亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	/		
	10	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	/		
	11	履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	/		
	12	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油位、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	/		
	制動	14	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	/	
15							
16		ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノズル、探傷器	/		
17		ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	/		
作業装置	18	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	/		
	19	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	/		
	20						
	21	作動油タンク	*油位・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	/		
油圧装置	22	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	/		
	23	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	/		
	24	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	/		
	25	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 冷却用 走行用 目視、聴診、触診、テスター	/		
	26	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用 目視、操作、スケール、タイマー	/		
	27	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	/		
	28	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	/		
	29	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	/		
	30	逆止め弁(ブーム、アーム)	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	/		
	31	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	/		
	32	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	/		
	33						

証明書 発行日	2年9月4日	定自検 標章No.	101058
証明書 発行No.	9-94	特自検 標章No.	1133605

3年間保存

D7-029

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容		検 査 方 法	検査結果		補修 内 容	
						良	不良		
安全装置・ 車体関係等	32	a 操作レバー	ストローク、ガタ		目視、操作、スケール	✓			
		b	起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止		操作	✓			
	33	下部架台フレーム、ブラケット		亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	34	旋回フレーム、ブラケット		亀裂、変形、取付	目視	✓			
	35	旋回ベアリング、旋回ギヤ		引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	36	旋回減速機		異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	37	旋回ロック		効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓			
	38	レバーロック、ペダルロック		効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	39	キャブ、カバー		亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロックキー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	40	カウンターウイト		取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓			
	41	座席（調整機構、シート、シートベルト）		作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	42	昇降設備、滑り止め		亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	43	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	注意銘板	目視	✓			
		b（上部旋回体、キャブ/キャノピ）		定格荷重銘板	目視	✓			
	44	燈火装置、警告器、方向指示器窓拭き器、デフロスター等		作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓			
	45	計器類		作動	目視	✓			
	46	後写鏡、反射鏡		汚れ、損傷、写影	目視	✓			
	47	給油脂		給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
クレーン装置	48	a	エンジン回転速度（1700min ⁻¹ ）		エンジン回転計	✓			
		b	モード切替スイッチ		旋回速度（5秒）	ストップウォッチ	✓		
		c			外部表示灯点灯	目視	✓		
	49	水準器		取付、損傷	目視	✓			
	50	a	損傷の有無		目視	✓			
		b	角度検出器（ブーム、アーム）		レバーの変形の有無、取付状態	目視	✓		
		c			配線の損傷、断線、絶縁、接続部の腐食、焼損、緩み	目視	✓		
	51	a	フック止めねじの緩み及び脱落チェック		目視、操作	✓			
		b	ワイヤロープの外れ止め装置の変形及び損傷の有無並びに機能チェック		目視、操作	✓			
		c	ピン及びキープレートのき裂、摩耗及び損傷並びにボルトの緩み及び脱落の有無		目視、操作	✓			
		d	フックブロックの格納状態		目視、操作	✓			
		e	フック回転部の給油脂状態チェック		目視、操作	✓			
		f	フックブロックのき裂、損傷の有無		目視、触診、打診	✓			
		g	フックの摩耗及び変形の有無		目視、スケール	✓			
		h	軸受け部のガタ、回転の円滑性		目視、操作	✓			
	52	a	損傷の有無		目視	✓			
		b	荷重検出器		油漏れの有無	目視	✓		
		c			配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無	目視	✓		
	53	a	モード切替スイッチとの連動		目視、操作	✓			
		b	荷重計		荷重計の損傷の有無及び表示板の視認性	目視、操作	✓		
		c			荷重計の作業半径表示の異常の有無	目視、操作	✓		
		d			配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無	目視	✓		
	54	a	荷重試験		荷重計精度	警報	操作、聴診	✓	
		b				表示値	目視、操作	✓	
c				ブーム及びアームの起伏能力の有無、異音	操作、聴診	✓			
d				ブーム及びアームの起伏ブレーキ能力の有無	目視、操作	✓			
e				上部旋回体の旋回能力の有無、異音	操作、聴診	✓			
f				上部旋回体の旋回ブレーキ能力の有無	目視、操作	✓			
総合	55	総合テスト		作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置		触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			

要 次回定期自主検査・特定自主検査は 23年9月

オイル等、使用前に点検して下さい。

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	エンジンオイル不足	23/9/4	エンジンオイル補給
2	エンジンオイル不足		エンジンオイル補給

備考

2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。

3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。

4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

5. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。

記号

交換

修理

調整

清掃

油

水

該当なし

×

⊗

△

A

T

C

L

—