

振動ローラー

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行日 H30年 7月 7日

様式SR-RV-01-D

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No. 6-164標章
No. 1095667

メーカー名 三笠産業		管理No. DA-296		使用者住所 氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式 MRH-601DS		走行距離 — km		機械管理者氏名 町田宗才	
製造番号 Y-1471		稼働時間 269 h		検査業者登録番号 第 17 号	
性能 569 kg		車検有効期間 —		検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟	
検査実施場所 町田機工(株) 中城(営)		検査者氏名 西本一		責任者 (印)	
検査年月日 H30 年 7 月 7 日		検査者氏名 西本一		責任者 又吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(850 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2450 min ⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ e 締付け ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ f 弁隙間 シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ g 圧縮圧力 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) ★ h 噴射圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 噴霧状態 良○・不良× ★ k エンジンマウント 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — — — —	— — — — — — — — — — — —	
	2	潤滑装置	★ 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—	
	3	燃料装置	★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	—	
	4	冷却装置	★ 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール、レンチ等	—	✓	
	5	電気装置	★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—	
	6	エアコンプレッサー	★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7				—	—	
	動力伝達装置	8	遠心クラッチ	★ 異音、異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	—
		9	カップリング	★ 異音	聴診	✓	—
		10	分配機	★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—
		11	トランスミッション	★ 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—
		12	減速機	★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—
		13	プロペラシャフト	★ 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視	—	—
14		デフアレナシャル	★ 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	—	—	
15		チェーン・スプロケット	★ たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗	目視、スケール	—	—	
振動装置	16	駆動ギヤ	★ 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診	—	—	
	17	振動機	★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	—	
	18	ベルト	★ たわみ、損傷、摩耗	目視、操作、スケール	✓	—	
	19	防振ゴム	★ へたり、劣化、ひび割れ、取付	目視、テストハンマー	✓	—	
走行装置	20				—	—	
	21	ヨーク(含むキングピン)	★ がた、異音、損傷・変形、取付	目視	✓	—	
	22	ロール(ロードローラー)	★ がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器	前輪 後輪	✓ ✓	— —
操縦装置	23	ホイール(タイヤ)	★ 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	前輪 後輪	— —	— —
	24	棒ハンドル(ハンドガイド)	★ 亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—	
	25	ハンドル	★ レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた	目視、操作、スケール	—	—	
	26	ギヤボックス	★ 油量・汚れ、油漏れ、取付	目視	—	—	
	27	ロッド、アーム類	★ ロッド等の亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付	目視、探傷器	—	—	
	28	かじ取り車輪	★ ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視、操作	—	—	
	29	パワーステアリング装置	★ 油量、油漏れ、ロッドの傷・曲がり、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視	—	—	
	30	アーティキュレート機構	★ ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視、操作	—	—	

様式SR-ZC-03-A

証 明 書
 発行 日
 1930年 7月 7日

定期自主
標章No.

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	6-164
--------------	-------

特自檢 標章No.	1095667
--------------	---------

事業者への要請等

使用前は保守点検を行って下さい。

[illegible]