

振動ローラー

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行日

7 年 7 月 4 日

様式SR-RV-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

6-206

印章
No.

0297646

メーカー名	三 菱		管理No.	DB-376		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	MRH501DS		車 検 有効期間	—		機械管理者氏名	町田 宗才	
製 造 番 号	C1838		走 行 距 離	— km		検査業者登録番号	第 1 7 号	
性 能 (運転質量)	515 kg		稼 働 時 間	457 h		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 古 江	
検 査 実施場所	大 里		検査者 氏名	平川 善之				
検査 年月日	R7 年 7 月 4 日							

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容
					良	不良	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)	目視、操作	✓		
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓		
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (800 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2300 min ⁻¹)	目視、操作、聴診 操作、回転計	✓		
		c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診	✓		
		d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓		
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓		
		f *弁隙間	弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	✓		
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	✓		
		h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診			
	i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等				
2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓			
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、レンチ等	✓			
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、触診、テスター	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作				
7							
動 力 伝 達 装 置	8	選心クラッチ	異音、異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	9	カップリング	異音	聴診			
	10	分配機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診			
	11	トランスミッション	作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診			
	12	減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診			
	13	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視、レンチ等			
	14	デファレンシャル	異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診			
	15	チェーン・スプロケット	緩み、リンクプレート・ローラーの摩耗、割りピン欠損、スプロケット歯の損傷・摩耗	目視、スケール			
16	駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、レンチ等				
17							
振 動 装 置	18	振動機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓		
	19	ベルト	緩み、損傷、摩耗	目視、操作、スケール	✓		
	20	防振ゴム	へたみ、劣化、ひび割れ、取付	目視、レンチ等、テストハンマー	✓		
	21	電磁クラッチ	異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
22							
走 行 装 置	23	ヨーク (含むキングピン)	がた、異音、損傷・変形、取付	目視、聴診、レンチ等	✓		
	24	ロール (ロードローラー)	前輪	がた・異音・損傷・変形	目視、探傷器	✓	
			後輪	がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器	✓	
	25	ホイール (タイヤ)	前輪	空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	タイヤゲージ、目視、スケール レンチ等、聴診、触診		
後輪			空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	タイヤゲージ、目視、スケール レンチ等、聴診、触診			
26							
操 縦 装 置	27	棒ハンドル (ハンドガイド)	亀裂、損傷・変形、取付、ロックの効き	目視、操作、レンチ等	✓		
	28	ハンドル	ハンドルの振れ・取られ・戻り具合・重さ、緩み、がた	目視、操作			
	29	ギヤボックス、ステアリングバルブ	油量・汚れ、油漏れ、取付、オービットロール作動	目視、操作、レンチ等			
	30	ロッド、アーム類	亀裂、損傷、曲がり、連結部がた・摩耗・取付、ブーツ亀裂・損傷	目視、探傷器、レンチ等			
	31	かじ取り車輪	ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常 ストッパーボルト取付、車輪と他の部分との接触	目視、操作、レンチ等			
	32	パワーステアリング装置	油量、シリンダーロッドの傷、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉、シリンダー・ホース等の油漏れ	目視、操作、レンチ等			
	33	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形	目視、操作、スケール			
	34						

DB-376

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載		次回特定自主検査実施年月		R2年7月							
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが定期点検記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 6. ★印は「安術法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	清	給	該 当 な し	
			換	解 交 換	理	整	付	掃	油		水
			×	⊗	△	A	T	C	L		—