

振動ローラー

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日 令和元年 5月 11日

様式SR-RV-01-D

証明書
発行No.

5-25

標準
No.

1089691

メーカー名	酒井重工業		管理No.	DC-085		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	TW352		走行 距離	— km		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造 番号	10188		稼働 時間	2430 h		検査業者登録番号	第 17 号	
性能	2700 kg		車検 有効期間	—		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) ア吉 悟	
検査 実施場所	町田機工(株) コザ(支)		検査者 氏名	西本 一		責任者	(印)	
検査 年月日	令和元年 5月 11日		検査者 氏名	西本 一		責任者	(印)	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容	
					良	不良	
エンジン	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱性、ヒーターの作動	目視、操作、聴診	✓	
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1000 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2450 min ⁻¹)	目視、操作、聴診 回転計	✓	
			★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓	
			★ d エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓	
			★ e 締付け	シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ	✓	
			★ f 弁隙間	(吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ	✓	
			★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計	✓	
			★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)	ノズルテスター	✓	
			★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×	目視、ノズルテスター	✓	
			★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—
			★ k エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓	
			2 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
			3 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
		4 冷却装置	水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール、レンチ等	✓	L	
		5 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓		
		6 エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
動力伝達装置	8	遠心クラッチ	異音、異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	9	カップリング	異音	聴診	✓		
	10	分配機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—	
	11	トランスミッション	作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—	
	12	減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—	
	13	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視	—	—	
	14	デフレンシャル	異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	—	—	
	15	ファイナル チェーン・スプロケット	たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗	目視、スケール	—	—	
	16	駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診	—	—	
	振動装置	17	振動機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
18		ベルト	たわみ、損傷、摩耗	目視、操作、スケール	—	—	
19		防振ゴム	へたり、劣化、ひび割れ、取付	目視、テストハンマー	✓		
20							
走行装置	21	ヨーク (含むキングピン)	がた、異音、損傷・変形、取付	目視	✓		
	22	ロール (ロードローラー)	がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器	前輪 後輪	✓ —	— —
	23	ホイール (タイヤ)	空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	前輪 後輪	— ✓	— —
操縦装置	24	棒ハンドル (ハンドガイド)	亀裂、損傷、変形、取付	目視	—	—	
	25	ハンドル	レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた	目視、操作、スケール	✓		
	26	ギヤボックス	油量・汚れ、油漏れ、取付	目視	✓		
	27	ロッド、アーム類	ロッド等の亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付	目視、探傷器	✓		
	28	かじ取り車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視、操作	✓		
	29	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、ロードの傷・曲がり、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視	✓		
	30	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視、操作	✓		

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發

定期自主 標章No.	
---------------	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書 発行No.	5-25
----------------	------

特自檢 標章No.	1089691
--------------	---------

事業者への要請等

使用前は保点検査を行って下さい

[illegible]