




国 総 環 り 第 1 4 号
平成 2 6 年 6 月 2 6 日

デンヨー株式会社

執行役員品質管理部長 藤川 栄一 殿

国 土 交 通 大 臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	額定重量 (t)	元	定額出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 型式番号	原動機型式	原動機型式 指定番号	原動機型式	原動機型式	原動機型式	適用
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSE	1.68	定額容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 475	3-29	DI-418K1X	-	-	なし	第1次基準値
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSKE	2.55	定額容量(kVA)	150	135	一般用	3 - 476	3-47	SAASD107E-1-C	-	-	なし	第1次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-200×2LSE	0.430	定額電流(A)	280	17.8	一般用	3 - 477	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第1次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可変式・スクリー・エンジン付	DAS-410LB-C	1.840	吐出量(m³/min),吐出圧力(MPa)	11.8 , 0.7	83.5	一般用	3 - 478	3-64	V3800-DI-TI-K3B	-	-	なし	第1次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可変式・スクリー・エンジン付	DAS-410LB-D	1.885	吐出量(m³/min),吐出圧力(MPa)	11.8 , 0.7	83.5	一般用	3 - 479	3-64	V3800-DI-TI-K3B	-	-	なし	第1次基準値

国 総 環 リ 第 1 4 号
平成 2 6 年 6 月 2 6 日