

国総環リ第103号
平成23年12月8日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿

国土交通大臣

排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

原 廠 名	会 社 名	分 類	型 式	規格単位	配 元			定額出力 (kW)	使用区分	額定電圧 (V)	原動機 型番	原動機型式	原裝淨化装置 認定 型番	風機轉速的方式	適用
池田パワーユニット	東亜池田パワーリング(株)		H-P16	0.000	吐出量(m³/min)	70	70.9	12.9	一般用	3-10	3-10	LC-E3		なし	第3次基準型
発動発電機		ディーゼルエンジン駆動	DGI60M3	2.710	定格容量(kVA)	150		142	一般用	3-305	3-28	BH-4H1X		なし	第3次基準型
発動発電機		ディーゼルエンジン駆動	DGI250M3	1.820	定格容量(kVA)	125		113.9	一般用	3-318	3-29	BH-4H1X		なし	第3次基準型
発動発電機		ディーゼルエンジン駆動	DGI400M3	1.700	定格容量(kVA)	100		113.9	一般用	3-337	3-29	BH-4H1X		なし	第3次基準型
発動発電機		ディーゼルエンジン駆動	DGI400M3	1.605	定格容量(kVA)	45		45.9	一般用	3-338	3-01	V300D-CH-T-403B		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン付	DGM150MR	0.295	定格容量(kVA)	200		9.0	一般用	3-339	3-1	ZH2-K3A		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン付	KW20D	1.290	定格容量(kVA)	60		61	一般用	3-340	3-08	BH-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	AGM05H-F	1.110	定格容量(kVA)	60		61	一般用	3-341	3-08	BH-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	AGM05H-F	0.985	定格容量(kVA)	25		24.3	一般用	3-342	3-05	3-4TNV44TG		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	AGM05H-F	0.910	定格容量(kVA)	25		24.3	一般用	3-343	3-05	3-4TNV44TG		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	AGM05H-F	0.505	定格容量(kVA)	13		14.8	一般用	3-344	3-20	3-3TNV88G		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	AGM05H-F	0.515	定格容量(kVA)	13		14.8	一般用	3-345	3-20	3-3TNV88G		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.980	吐出量(m³/min)	11		84.4	一般用	3-360	3-62	GI-4J1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.940	吐出量(m³/min)	11		84.4	一般用	3-367	3-62	GI-4J1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.880	吐出量(m³/min)	11		84.4	一般用	3-368	3-62	GI-4J1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.210	吐出量(m³/min)	7.5		51.2	一般用	3-369	GS-45B	KDP-4TRV90T		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.570	吐出量(m³/min)	7.5		81.2	一般用	3-380	GS-45B	KDP-4TRV90T		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	3.030	吐出量(m³/min)	18.5		118.5	一般用	3-381	3-54	AI-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	2.970	吐出量(m³/min)	18.5		118.5	一般用	3-382	3-54	AI-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	2.530	吐出量(m³/min)	18.5		118.6	一般用	3-383	3-54	AI-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.730	吐出量(m³/min)	11		84.4	一般用	3-384	3-62	GI-4J1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.080	吐出量(m³/min)	11		84.4	一般用	3-385	3-62	GI-4J1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	1.820	吐出量(m³/min)	11		84.4	一般用	3-386	3-62	GI-4J1X		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	PDS300SD-4C1	3.275	吐出量(m³/min)	20		230	一般用	3-387	3-62	BH-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	1.700	定格容量(kVA)	100		113.9	一般用	3-388	3-29	BH-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	0.005	定格容量(kVA)	25		24.3	一般用	3-389	3-65	3-4TNV44TG		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	0.505	定格容量(kVA)	13		14.0	一般用	3-390	3-20	3-3TNV88G		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	0.515	定格容量(kVA)	13		14.8	一般用	3-391	3-20	3-3TNV88G		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	0.570	定格容量(kVA)	25		24.3	一般用	3-392	3-65	3-4TNV44TG		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SKT7000H	0.240	定格容量(kVA)	7		7	一般用	3-393	3-10	ZTRV70		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SKT7000H	0.290	定格容量(kVA)	7		7	一般用	3-394	3-16	ZTRV70		なし	第3次基準型
電気モーター		可搬式、ディーゼルエンジン	DAS-180LB	0.735	吐出量(m³/min)	5.1		30.0	一般用	3-395	3-09	V240G-43A		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	DOR-2HLSI	0.585	定格容量(kVA)	25		22.0	一般用	3-396	3-55	EV-4LE2		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	DCU-4RUSQ83 G	1.208	定格容量(kVA)	45		45.0	一般用	3-397	3-48	V100D-CH-T-403A		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	NES100TI	2.008	定格容量(kVA)	100		113.0	一般用	3-398	3-28	BH-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	NES150TI	2.720	定格容量(kVA)	150		150.5	一般用	3-399	3-28	BH-4H1X		なし	第3次基準型
電気モーター		ディーゼルエンジン駆動	SFD-150ML	25.000	最大値時(ton)	1600		115	一般用	3-399	3-54	AI-4H1X		なし	第3次基準型

国総環リ第103号
平成23年12月8日