


国総施第167号

平成13年12月25日

デンヨー(株)

執行委員, 品質管理部長 土屋 富士男 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号)に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	排 出 量 (m ³ /min)	排 出 量 (m ³ /min)	元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 号	エ ン ジ ン 型 式	異 常 停 止 装 置 型 号	異 常 停 止 装 置 型 号	異 常 停 止 装 置 型 号	選 用
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン・駆動	DIS-55SB	0.325	吐出量(m ³ /min)	1.56		12.5	一般用	2-585	2-18	D722-KB	-	-	-	第2次選定機
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン・駆動	DIS-70SB	0.460	吐出量(m ³ /min)	2		16.2	一般用	2-586	2-73	D905-KA	-	-	-	第2次選定機
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン・駆動	DIS-90SB	0.490	吐出量(m ³ /min)	2.5		19.1	一般用	2-587	2-21	D1005-KA	-	-	-	第2次選定機
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン・駆動	DIS-180AC	0.320	吐出量(m ³ /min)	5.1		36.6	一般用	2-588	2-61	AA-4LE2	-	-	-	第2次選定機
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリーン・エンジン・駆動	DIS-275SB2	1.420	吐出量(m ³ /min)	7.8		62.5	一般用	2-589	2-36	W040-H	-	-	-	第2次選定機
電動発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・駆動	DCA-155BK	0.700	定格容量(kVA)	15		14.7	一般用	2-590	2-75	D1703-KB	-	-	-	第2次選定機
電動発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・駆動	DCA-46ES	1.040	定格容量(kVA)	45		41.2	一般用	2-591	2-64	BB-4JGT	-	-	-	第2次選定機
電動発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・駆動	DCA-60ESH	1.240	定格容量(kVA)	60		57.4	一般用	2-592	2-87	W040-TG	-	-	-	第2次選定機
電動発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・駆動	DCA-60ES	1.390	定格容量(kVA)	60		57.4	一般用	2-593	2-65	BB-4BG1	-	-	-	第2次選定機
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・付	SDW-25SSK	0.313	定格電流(A)	200		8.8	一般用	2-594	2-15	Z482-KA	-	-	-	第2次選定機
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・付	TLW-300SB	0.484	定格電流(A)	270		17.3	一般用	2-595	2-73	D905-KA	-	-	-	第2次選定機
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・付	TLW-380SWK	0.473	定格電流(A)	350		19.1	一般用	2-596	2-21	D1005-KA	-	-	-	第2次選定機
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・付	DAW-500SS	0.505	定格電流(A)	480		25.4	一般用	2-597	2-79	D1703-KA	-	-	-	第2次選定機
自動車式溶接機	デンヨー(株)		MT-3532C	1.900	能力(m ³ /h)	4		25.4	一般用	2-598	2-79	D1703-KA	-	-	-	第2次選定機

国 総 施 第 1 6 7 号

平成13年12月25日