


建設省東経機発第179号

平成10年 9月10日

デンヨー(株)

専務取締役 久保山 英明 殿

建設大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成9年10月3日付け建設省経機発第126号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	額 定 重 量 (t)	時 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 規 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	無 煙 淨 化 装 置 規 定 番 号	無 煙 淨 化 装 置 型 式	無 煙 淨 化 装 置 の 形 式
空気圧縮機	デンヨー(株)	可換式・30リットル・エンジン併	DIS-130SS	0.7	吐出量 3.7 m ³ /min	28.5	一般用	1732	80	3LD1	-	-	-
空気圧縮機	デンヨー(株)	可換式・30リットル・エンジン併	DIS-275SS	1.51	吐出量 7.8 m ³ /min	62.5	一般用	1733	92	W04D-F	-	-	-
空気圧縮機	デンヨー(株)	可換式・30リットル・エンジン併	DIS-310HB	1.75	吐出量 8.8 m ³ /min	84.5	一般用	1734	73	W04C-TR	-	-	-
空気圧縮機	デンヨー(株)	可換式・30リットル・エンジン併	DIS-390SB	1.72	吐出量 11 m ³ /min	84.5	一般用	1735	73	W04C-TR	-	-	-
空気圧縮機	デンヨー(株)	可換式・30リットル・エンジン併	DIS-550HB	2.77	吐出量 15.6 m ³ /min	140	一般用	1736	136	H07C-TE	-	-	-
空気圧縮機	デンヨー(株)	可換式・30リットル・エンジン併	DIS655SS-D	3.4	吐出量 19.4 m ³ /min	140	一般用	1737	136	H07C-TE	-	-	-
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SBK	0.7	定格出力 15 kVA	14.7	一般用	1738	159	D1703-KB	-	-	-
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300SPM3	4.51	定格出力 300 kVA	257	一般用	1739	187	S6B-E1PTA	-	-	-
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-50SS	0.51	定格電流 150 A	12.5	一般用	1740	221	L3C-E1	-	-	-

建設省東経機発第179号

平成10年 9月10日