




国 総 環 リ 第 6 3 号
平成 2 8 年 9 月 3 0 日

(株)やまびこ 代表取締役社長執行役員
永尾 慶昭 殿

国 土 交 通 大 臣



低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示
第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を
低騒音型建設機械に指定する。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5874	クローラークレーン	SCX1200-3C5	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5875	クローラークレーン	1500HLX-C5	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5876	クローラークレーン	CCH550T-3	吊上能力	55	t吊	×	3	m	IHI建機(株)	
5877	ホイールクレーン	GR-160N-4	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	○
5878	ホイールクレーン	GR-250N-4	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	
5879	ホイールクレーン	GR-700N-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	(株)タダノ	
5880	油圧式杭圧入引抜機	F111(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
5881	油圧式杭圧入引抜機	F201(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
5882	油圧式杭圧入引抜機	F301(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
5883	アースドリル	SR-45	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	65.5	m	ソイルメックジャパン(株)	
5884	空気圧縮機	DIS-60LBE	吐出量	1.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
5885	空気圧縮機	DIS-80VPB	吐出量	9.1	m3/min	圧力	1.03	MPa	デンヨー(株)	○
5886	発動発電機	DCA-45LSKE2	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
5887	発動発電機	DGM130MK	定格容量	13	kVA				(株)やまびこ	○
5888	発動発電機	SDG25L-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
5889	発動発電機	SDG25LA-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
5890	発動発電機	SDG45LA-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
5891	発動発電機	SDG60LA-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。