




国 総 施 環 第 2 号
平成 2 2 年 6 月 2 8 日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿

国 土 交 通 大 臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

(別紙)

排出ガス対策型建設機械指定一覽表

排出ガス対策型建設機械(第3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	燃料消費量 (l)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 型式	燃焼浄化機構 認定番号	燃焼浄化機構 型式	燃焼浄化機構 型式	燃焼浄化機構 型式	燃焼浄化機構 型式
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DIF-85LB	0.375	吐出量(m ³ /min)	1.60	12.5—一般用	3—229	D122-K3A	-	-	-	-	第1次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DIF-70LB	0.46	吐出量(m ³ /min)	2.0	16.2—一般用	3—230	D605-K3A	-	-	-	-	第2次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DIF-70LB-O	0.45	吐出量(m ³ /min)	2.0	16.2—一般用	3—231	D605-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DA-900LS	0.229	定格容量(kVA)	6	7.7—一般用	3—232	Z482-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	TLG-8LSK	0.28	定格容量(kVA)	4	8.0—一般用	3—233	Z482-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DGA-8LSK	0.279	定格容量(kVA)	4	7.7—一般用	3—234	D605-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	TLG-7LSK	0.25	定格容量(kVA)	3.5	8.0—一般用	3—235	Z482-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DGA-10LSK	0.503	定格容量(kVA)	10	12.4—一般用	3—236	D1400-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DGA-10LSK	0.503	定格容量(kVA)	10	12.4—一般用	3—237	D1400-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DGA-10LSK	0.516	定格容量(kVA)	10	14.7—一般用	3—238	D1400-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	TLW-22LS	0.245	定格容量(kVA)	200	9.5—一般用	3—239	Z482-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	SDW-22LSK	0.213	定格容量(kVA)	200	8.6—一般用	3—240	Z482-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DAW-300LS	0.2	定格容量(kVA)	280	14.7—一般用	3—241	D122-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DAW-300LS	0.279	定格容量(kVA)	280	14.5—一般用	3—242	3-7THU400	-	-	-	-	第3次基準値
変圧圧縮機	デシヨ一(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DAW-300LSW	0.405	定格容量(kVA)	280	17.2—一般用	3—243	D605-K3A	-	-	-	-	第3次基準値

国 総 施 施 環 第 2 号
平成 22 年 6 月 28 日