

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 7-161

標章
No. 0298680

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械 (ベースマシン) の情報を記入すること。

メーカー名	松本	管理 No. E3-001	(装着機械) メーカー名	CA7	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	MT120		型式	320E-2	機械管理者氏名	町田宗才
製造 番号	19162		製造 番号	SXE04527	検査業者登録No.	第 1 7 号
性能	600 kg		検査 年月	7 年 8 月	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 山田 豊
検査 実施場所	うさまヤード		検査 年月日	7 年 8 月 20 日	検査者 氏名	山田 豊 (印)

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下 フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		つかみ部	8	制 御 弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	2	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
旋回 装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 *ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	—	—		10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—		11	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
油圧装置	5	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	—	—		12	つかみ ポイント	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	配管 (ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		表示	13	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、釘痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
							安全 車体	15	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	—	—
								16					
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業 者 要 請 へ の 等	次回特定自主検査実施年月	8 年 8 月
	総点検完了 35.17.21	

措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 水 L	該当 なし —
--------	---	--------	---------	---------------	---------	---------	---------	---------	--------------	---------------

特定自主検査記録表

证明書 発行No.	7-161	銀章 No.	0298680
--------------	-------	-----------	---------

证明書 発行No.	7-161	銀章 No.	0298680
--------------	-------	-----------	---------

© 公益社団法人 碑殿荷役車両安全技術協会

3 年 間 保 存

G-8-046

証明書発行No. 7-161

標章No. 0298680

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	29	回転機手	回転状態、油漏れ、異音		✓	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	31					
操 作	32	操作レバー	ストロークがた	目視、操作、スケール	✓	
	33					
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引当掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのがた・損傷		✓	
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓	
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	44	表示板	損傷、取付		✓	
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓	
	46	計器類	作動		✓	
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影	目視	✓	
	48	給油器	給油器作動、自動給油器装置作動	目視、操作		✓ 2
	49					
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排 気 装 置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事 業 者 等 の 要 請	次回特定自主検査実施年月	8 年 8 月
	納車前、水、油、点検して下す	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
1	エス751-7	7-8-9	清掃
48	7-12	7	注入

備 考	記 号	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
		交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
		×	⊗	△	A	T	C	L	—