

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

書目 明行 証發 20年 5月21日 様式SR-EHC-01-D

〔建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用〕

證明書 發行No.	5-55
--------------	------

標章 No.	1094657
-----------	---------

メーカー名		CAT		管理No.		E7-056		使用者住所				中城村字久場1991番地			
型式		320D-E		走行距離		_____ km		氏名又は名称				町田機工株式会社			
製造番号		BWZ08933		稼働時間		2540 h		機械管理者氏名				町田宗才			
性能		0.8 m ³		車検有効期間		_____		検査業者登録番号				第 17 号			
検査実施場所		町田機工(株) 宮古(営)		検査業者又は事業者住所・名称		マチダテクノ(株)		責任者				責任者			
検査年月日		H30年 5月 21日		検査者氏名		近藤 仁 (印)		責任者名				又吉 悟 (印)			
区分		No.		検査箇所		検査内容		検査方法		検査結果		補修内容			
エンジン	1	本体	★	a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動			目視、操作、聴診		✓					
				b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診		✓					
				c 排気の状態	アイドリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1980 min ⁻¹)			回転計		✓					
				d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診		✓					
				e 締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量			目視、触診			✓	C			
				f 弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み			トルクレンチ		✓					
				g 圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シクネスゲージ		✓					
				h 噴射圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計		✓					
				i 噴霧状態	噴射圧力 (MPa)			ノズルテスター		✓					
				j 過給器	噴霧状態 良○・不×			目視、ノズルテスター		✓					
				k エンジンマウント	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診		✓					
					ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等		✓					
				2	潤滑装置	★	油盤、汚れ、油漏れ、④エレメントの汚れ・損傷			目視		✓			
							燃料漏れ、ホースの損傷・老化、④エレメントの汚れ・目詰まり			目視		✓			
水置、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、スケール				✓								
充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷			目視、触診、電圧電圧計				✓								
異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、操作、聴診、圧力計				—	—	—						
走行装置	8	★	起動輪、遊動輪			目視、聴診、触診、探傷器		✓							
			上部ローラー、下部ローラー			目視、スケール、パズ		✓							
			履帯			目視、スケール、探傷器		✓							
			ゴム履帯			目視、スケール		—	—	—					
			履帯調整装置			目視、操作、探傷器		✓							
			走行減速機			目視、聴診、触診		✓							
制動	15	★	駐車ブレーキ			目視、操作		✓							
作業装置	17	★	ブーム、アーム、バケット、リンク			目視、操作、ノギス、探傷器		✓							
			ツース			目視、触診		✓							
			ブレード			目視、操作、探傷器		—	—	—					
			フック			目視、操作、ノギス		✓							
油圧装置	22	★	作動油タンク			目視、石けん水		✓							
			フィルター			目視		✓							
			配管(ホース類、高圧パイプ)			目視		✓							
			油圧ポンプ			目視、聴診、触診、テスター		✓							
			油圧モーター			目視、操作、スケール、タイマー		✓							
			油圧シリンダー			目視、操作、スケール、タイマー		✓							
								✓							

E7-056

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油質、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警音器、方向指示器・窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—

事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 H31年 5月	
	出荷前の保身点検に努めて下さい。	

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1-d	エアリリーターエレメントの活い	H30.5.21	エアリリーターエレメントの清掃

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
			×	⊗	△	A	T	C	L	—