

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

EB-015

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-55-6
機 番	10779
エンジン型式	V2607-DI-E3-BH-1 (U55
エンジン機番	8FN5328

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	H29 年 9 月 26 日
------------------------------	----------------

年 月 日

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書
発行日

2 年 5 月 16 日

定自検
標準No.

10/02/

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行No.

5-105

特自検
標準No.

1130311

メーカー名	クボタ	管理番号	EB 95	使用者住所 氏名又は名称	〒城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	U55-6	バケット容量	0.16	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	10779	つり上げ荷重	0.9t	検査業者登録番号	第 17 号
検査場所	南部 (留)	アワメーター	654 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟
検査年月日	2 年 5 月 16 日	移動式 クレーン 定期自主 検査資格	(交付者) 連 衛 樹 沖 永 良 支 部 長 (番 号) 3000.5413		
検査者氏名	山田 豊				

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修 内容
					良	不良	
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性 ☒ かり具合、異音、予熱栓、スターの作動 ★ b 回転の状態 ☒ クセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 ☒ ドリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (4900 min ⁻¹) ★ d エアクリナー ☒ 排気色、排気音、排気管、フラー等のガス漏れ ★ e 締付け ☒ シリンダーヘッド、マニホールドの取付 ★ f 弁隙間 ☒ 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 ☒ 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 ☒ 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 ☒ 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 ☒ 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ☒ ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診	☒		
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	☒		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	☒		
	4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、 *ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、 *ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール		☒	A
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電圧電圧計	☒		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計		☒	
	7	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、探傷器	☒		
	8	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、探傷器	☒		
	9	履 帯	チェーン・変形・摩耗、取付、リンク・サッシュ・変形・摩耗、ピン・変形・摩耗、ピン・抜け出し、ゴムパット・変形・摩耗	目視、スケール、探傷器	☒		
	10	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・劣化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール		☒	
	11	履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	☒		
	12	走行減速機	異音、異常発熱、チェーン・変形・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	☒		
	制 動	13					
14		駐車ブレーキ (走行)	効き	目視、操作	☒		
15							
16		ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、*た、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	☒		
作 業 装 置	17	ツース	脱落、*がた、摩耗	目視、聴診	☒		
	18	ブレード	亀裂、変形、摩耗、*た、取付	目視、操作、探傷器	☒		
	19	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	☒		
	20						
油 圧 装 置	21	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、*ケ漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	☒		
	22	フィルター	*汚れ・目詰まり・油漏れ	目視	☒		
	23	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、劣化、*ひび割れ、*おじれ、油漏れ、取付	目視	☒		
	24	油圧ポンプ	油漏れ・異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	☒		
	25	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テスター	☒		
	26	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、 *肉厚、亀裂、曲がり、*擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	☒		
	27	方向制御弁 (バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	☒		
	28	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	☒		
	29	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	☒		
	30	逆止め弁 (ブーム、アーム)	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	☒		
	31	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	☒		
	32	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、*変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	☒		
	33						

証明書 発行日	2年5月18日	定自検 標章No.	101021
------------	---------	--------------	--------

証明書 発行No.	5-105	特自検 標章No.	1130311
--------------	-------	--------------	---------

3年間保存

EB-015

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
操作	34	a 操作レバー	ストローク、 また	目視、操作、スケール	✓			
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
安全装置・車体関係等	35							
	36	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、 レール 動部摩耗、 取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	37	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、 取付	目視	✓			
	38	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っかけ、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、 取付 、 シール 損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	39	旋回減速機	異音、 異常 発熱、 油量 、 汚れ 、 油漏れ 、 取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	40	旋回ロック	動き、亀裂、損傷、 油漏れ 、 ボース 損傷・ 老化	目視、操作	✓			
	41	レバーロック、ペダルロック	動き、 損傷 、 変形	目視、操作	✓			
	42	キャブ、カバー	亀裂、変形、 腐食 、 偏漏り 、 ドア 等開閉、 ロータ 、 作動 、 ガラス の ガタ ・ 破損	目視、操作	✓			
	43	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓			
	44	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、 損傷 、 取付	目視、操作	✓			
	45	昇降設備、滑り止め	亀裂、 損傷 、 変形 、 取付	目視	✓			
	46	a 表示板（注意銘板）	損傷、 取付	注意銘板 目視	✓			
	b	（上部旋回体、キャブ/キャノピー）	定格荷重銘板 目視	✓				
	47	燈火装置、警音器、方向指示器窓拭き器、デフロスター等	作動、 取付 、 レンズ 破損、 浸水	目視、操作	✓			
	48	計器類	作動	目視	✓			
49	後写鏡、反射鏡	汚れ、 損傷 、 写影	目視	✓				
50	給油脂	給油脂状態、 自動 給油脂装置作動	目視、操作		✓			
51								
クレーン装置	52		作動、 モーション 回転（ 1800 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓			
	53	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（ 1 回転 7 秒）	目視、 タメ マー	✓			
	54		外部表示灯	目視	✓			
	55		水準器	損傷、 汚れ 、 取付	目視	✓		
	56	キャブ、キャノピー	表示板	損傷、 取付	目視	✓		
	57		レバー	作動	目視、操作	✓		
	58	上部旋回体	表示板	損傷、 取付	目視	✓		
	59	フロントアタッチメント	表示板	損傷、 取付	目視	✓		
	60	油圧装置	逆止め弁	損傷、 油漏れ 、 汚れ 、 取付	目視	✓		
	61		フック	摩耗、 変形	目視、スケール	✓		
	62			き裂、 損傷	目視、触診、探傷器	✓		
	63			軸受部の ガタ 、 潤滑性	目視、触診	✓		
	64	作業装置	ピン、 ギヤ プレートの き裂 、 摩耗 、 損傷 、 取付	目視、操作、探傷器	✓			
	65		止めねじの 取付	目視、操作	✓			
	66		外れ止め装置の 変形 、 損傷 、 機能	目視、操作	✓			
	67		格納	目視、操作	✓			
	68		給油脂	目視、操作		✓		
	69		損傷	目視	✓			
	70		角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの 変形 、 取付	目視	✓		
	71	安全装置		配線の 被覆 の 損傷 、 接統部 の 腐食 、 取付	目視	✓		
	72		荷重検出器	損傷、 油漏れ	目視	✓		
	73			配線の 被覆 の 損傷 、 接統部 の 腐食 、 取付	目視	✓		
	74			作動、 損傷 、 表示板 の 汚れ	目視、操作	✓		
	75		荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓		
	76			配線の 被覆 の 損傷 、 接統部 の 腐食 、 取付	目視	✓		
	77			起伏能力、 異音 、 異常 振動	目視、操作、聴診	✓		
	78	荷重試験		起伏ブレーキ能力、 保持 機能	目視、操作	✓		
	79			旋回能力、 異音 、 異常 振動	目視、操作、聴診	✓		
80			旋回ブレーキ能力、 減速性 、 保持 機能	目視、操作	✓			
81			量報精度、 表示値	目視、操作、聴診	✓			
82								
総合	83	総合テスト	作動、 異音 、 異常 振動、 異常 発熱	操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	84	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の 緩み 、 損傷 、 排気 温度警告装置の 配線 緩み、 損傷 、 排ガス 減少装置の ホース ・ パイプ の 緩み 、 損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 3年5月				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 網掛項目は、定期検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。 6. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。							
記号	交換	分解	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	-

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發

2 年 5 月 8 日

定期自主
標章No.

101021

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證書
發行 No.

5-105

特自檢
標音No

1130.31

[illegible]