

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行日

2 年 5 月 26 日

様式SR-GL-01-B

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

5-108

標章No.

1130314

メーカー名	ヤマハ	管理番号	EE-103	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	V3-6	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製 造 車 体 番 号	61885	アワメーター	1165 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
性 能	0.4m ³	車検有効期間	一年 一月 一日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟
検査実施場所	町田機工(株)北部(営)	検査者 氏 名	森根 真也	責任者	
検査年月日	R2年5月26日				

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エンジン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	✓	
		★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	✓	
		★ c 排気の状態	アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	回転計	✓	
		★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓	
		★ e 締付け	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓	
		★ f 弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ	✓	
		★ g 圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ	✓	
		★ h 噴射圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	圧縮圧力計	✓	
		★ i 噴霧状態	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	ノズルテスター	✓	
		★ j 噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×	目視、ノズルテスター	✓	
		★ k 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—
		★ エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓	
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・*損傷	目視	✓	
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・*詰まり	目視	✓	
4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターバルブ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、スケール、温度計	✓		
5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓		
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
7						
動力伝達装置	8	トルクコンバーター	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	—	—
	9	トランスミッション	異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—
	10	HST (ポンプ、モーター、付属弁)	異音、異常発熱、作動油汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	11	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視	✓	
	12	デファレンシャル	異音、油量、汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	✓	
	13	ファイナルドライブ	異音、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診	—	—
	14	チェーンケース (スキッドステアリング)	異音、き裂、損傷、変形、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診	—	—
走行装置	15	フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング	き裂、損傷、変形	目視、探傷器	✓	
	16	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	✓	
操縦装置	18	ハンドル	振れ、取られ、遊び、緩み、がた、作動	目視、操作、スケール	✓	
	19	ギヤボックス	油量、汚れ、油漏れ、取付		—	—
	20	ロッド、アーム類	ロッド等のき裂、損傷、曲がり、ダストブーツのき裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付	目視	—	—
	21	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピンの部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視	✓	
	22	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉		✓	
	23	走行ブレーキ	ペダルの遊び、床板とのすき間、効き具合 (制動距離 m)	目視、操作、スケール(巻尺)	✓	
制動装置	24	駐車ブレーキ	レバーの引き代、引き力、効き具合、つめ・ラチェット部の損傷・摩耗	目視、操作	✓	
	25	ペダルロック	作動、損傷、摩耗		✓	
	26	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、摩耗、連結、取付		✓	
	27	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付、干渉	目視、石けん水	—	—
	28	オイルブレーキ	*シリンダー作動、*油漏れ、油量・汚れ	目視、操作	—	—
	29	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	—	—
	30	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ、アキュムレータの作動	目視、操作、石けん水	—	—
	31	ブレーキドラム、ブレーキシュー	ライニングすき間、*ライニングはく離・*損傷・*摩耗、*アンカーピン腐食、*スプリングへたり、*ドラム内面き裂・*損傷・*摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—
	32					

(不許複製)

(社)建設荷役車両安全技術協会作成

3 年 間 保 存

証明書
発行No.

5-108

標章No.

1130314

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容							
					良	不良								
制 動 装 置	33	バックプレート	き裂、損傷、変形、取付	目視	—	—	—							
	34	ブレーキディスク、パッド、プレート	引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーのき裂・損傷・摩耗、ピストン油漏れ、〔キャリパー式〕 ④ディスクの厚さ、⑤ライニングはく離、⑥損傷、⑦摩耗〔ピストン式〕	目視、操作、スケール、探傷器	✓	—	—							
	35	駐車ブレーキドラム、ライニング	ライニングすき間、ドラム取付、*ライニングはく離、*損傷、*摩耗、*ドラムき裂、*損傷、*摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—	—							
	36	駐車ブレーキディスク、パッド	パッド厚さ、⑧ディスク・キャリパーのき裂、⑨損傷、⑩摩耗、チャンバーの作動、エア漏れ	目視、操作、スケール、石けん水、探傷器	✓	—	—							
作 業 装 置	38	バケット、ブレード、アーム、リンク	き裂、変形、摩耗、取付	目視	✓	—	—							
	39	バケットコントロール	所定の角度で停止（ポジションナー）、所定の高さで停止（キックアウト）	目視、操作、スケール	✓	—	—							
	40													
油 圧 装 置	41	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザの目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—	—							
	42	フィルター	⑪汚れ、⑫目詰まり、油漏れ	目視	✓	—	—							
	43	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓	—	—							
	44	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、⑬負荷時吐出量、⑭吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	—	—							
	45	HST用付属弁 （ポンプコントロール、プレッシャ オーバードラム）	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓	—	—							
	47	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打どん、き裂、曲がり、 アーム用 擦り傷 バケット用	目視、操作、スケール、 タイマー	✓	—	—							
	48	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	—	—							
	49	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	—	—							
	50	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	—	—							
	51	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	—	—							
	52	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	—	—							
	53													
	操 作	54	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	—	—						
55														
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	56	車枠及び車体	き裂、変形、取付	目視	✓	—	—							
	57	キャブ及びカバー（ROPS含む）	き裂、変形、腐食、雨漏、ロック・施錠、ガラスの破損、防護柵	目視	✓	—	—							
	58	座席（調整機構、シート、背もたれ）	調整・ロックの作動、取付、損傷	目視、操作	✓	—	—							
	59	シートベルト	損耗、効き具合、取付	目視、操作	✓	—	—							
	60	昇降設備及び滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—	—							
	61	レバーロック	効き具合、損傷、変形	目視、操作	✓	—	—							
	62	作業装置安全ピン及び安全リンク	き裂、損傷	目視、探傷器	✓	—	—							
	63	表示板	損傷、取付	目視	✓	—	—							
	64	灯火装置、警告器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	—	—							
	65	計器類	作動	目視	✓	—	—							
	66	後写鏡及び反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	✓	—	—							
	67	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	—	—							
68														
総 合	69	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	—	—							
排 ガ ス 置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	—	—							
事 業 者 の 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 2023年 5月													
補 修 等 の 措 置 内 容														
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容										
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 6. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。						記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し

ブレーカ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書発行日 R2年5月16日 様式SR-EB-01-F

証明書発行No. 10-108 標章No. 1093440

3年間保存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名 甲南建機	管理No. 4E-002	(装着機械) メーカー名 ヤンマ	使用者住所 氏名又は名称 P城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 MKB500SS	型式 V1080-1B	製造番号 3149N	製造番号 BF128
性能 530 kg	稼働時間 784 h	機械管理者氏名 町田宗才	検査業者登録番号 第17号
検査実施場所 町田機工(株) 宮田(営)	検査年月日 R2年5月16日	検査者氏名 西本一	検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉悟

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水圧力計	✓		油圧装置(油圧式)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピンバネき裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付	目視	✓			12	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、結露	目視 スケール		✓ L		13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	4	アキュムレーター(油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診				14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓		空圧装置(空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診		
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作		
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17					
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		操作	19	操作レバー等	ストローク、おた	目視 操作	✓	
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓		安全車体	20	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業要請等
次回特定自主検査実施年月 R3年5月
使用前は グリス 系油脂 を 行って下さい

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	グリス不足	R2.5.16	グリス 系油脂

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。									
	3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。		×	⊗	△	A	T	C	L	—
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									