

油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

EK-032


顧 客 名	町田機工株式会社
機 種 ・ 号 機	PC78US 39742
クレーン製造番号	KACN7286

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —

- 過負荷警報装置移動式クレーン構造規格 第27条
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
- 安全弁移動式クレーン構造規格 第28条
・ 圧力上昇防止弁
・ 急落下防止弁
- 警報装置移動式クレーン構造規格 第30条
・ 警報ブザー (過負荷警報)
- 傾斜角表示装置移動式クレーン構造規格 第31条
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置
(クレーンモニタ)
- 外れ止め装置移動式クレーン構造規格 第32条
・ 外れ止め装置付きフック
- 各種表示移動式クレーン構造規格 第43条
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
・ 定格荷重表
・ 定格荷重銘板
・ クレーン作業時の注意銘板
- 水準器日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。



東京都港区赤坂2丁目3番6号

株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明番号
発行日 7 年 3 月 3 日定自検査
標準No. 025668[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明番号
発行No. 2-97特自検査
標準No. 0292587

メーカー名		コマン		管理No. EK-032		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		PC7845-11				機械管理者氏名		町田宗才	
製 造 番 号		39742				検査業者登録番号		第 1 7 号	
性 能		0.28 ^{ms}	つり上げ 荷 重	2.3	t	稼 働 時 間	792	h	
検 査 実施場所		浦 添				検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検 査 年月日		R7 年 3 月 3 日		検査者 氏名		平川善之		イ 長 隆	
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) (社) 建 荷 協				(番 号) 30002656	
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		良	
	本 体	a	★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		良	
		b	★回転の状態	アクセルの作動、回転具合		目視、操作、聴診		良	
			アイドリング回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1750 min ⁻¹)		操作、回転計		良		
		c	★排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診		良	
			排気管、マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		良		
		d	★エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、聴診		良	
		e	★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		良	
		f	★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シックネスゲージ、目視		良	
		g	★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視		良	
	h	★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		良		
	i	★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴム損傷、劣化		目視、レンチ等		良		
	2	★潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷		目視		良		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり		目視		良		
4	★冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、聴診、レンチ等		良			
5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、聴診、テスター		良			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作		良			
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、パス		良		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、パス		良		
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク、ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、探傷器		良		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		良		
	12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナック・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器		良		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、聴診		良		
	14								
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き		目視、操作、巻尺		良		
	16	駐車ブレーキ	効き		目視、操作		良		
	17								

証明 発行	7年3月3日	定自検 標章No.	02668
証明 発行No.	2-97	特自検 標章No.	0292587

3年間保存

EK-032

区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容	
						良	不良		
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	19	フロントアタッチメント		仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓			
	20	ツース		脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓			
	21	ブレード（排土板）		亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓			
	22								
油圧装置	23	作動油タンク		油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓			
	24	フィルター		油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓			
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）		亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓			
	26	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓			
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
			走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
			冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー				
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー				
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）		方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	30	電磁弁（別体型）		作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓			
	31	逆止め弁		作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	32	回転継手		回転状態、油漏れ	目視、操作	✓			
	33	オイルクーラー		油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓			
	34								
操作	35	a b	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
				起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
	36								
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット		亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓			
	38	旋回フレーム、ブラケット		亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓			
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ		引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクセンサ	✓			
	40	旋回減速機		異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	41	旋回ロック		効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓			
	42	レバーロック、ペダルロック		効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	43	キャブ、カバー		亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・ギアの作動、 ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	44	カウンターウエイト		取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓			
	45	座席		調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	46	シートベルト		損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	47	昇降設備、滑り止め		亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓			
	48	a b	表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視、レンチ等	✓			
			定格荷重表示（銘板・標記）						
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等		作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓			
	50	計器類		作動、損傷	目視、操作	✓			
	51	音音器、後写鏡、反射鏡、カメラ		音価、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓			
	52	給油脂		給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
	53								

証明書
発行日

7 年 0 月 3 日

定自検
標章No.

025668

証明書
発行No.

2-97

特自検
標章No.

0292587

3 年 間 保 存

EK-032

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容		
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1800 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓			
	55		旋回速度 (1 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓			
	56		外部表示灯	目視、操作	✓			
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓			
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓			
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓		
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓		
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓		
	62			ピン、キープレードの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓		
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓		
	65			格納	目視、操作	✓		
	66		給油脂	目視、操作	✓			
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓		
	68			レバーの変形・取付	目視	✓		
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓		
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓		
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓		
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓			
75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓				
76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓				
77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓				
78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓				
79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓				
80								
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
事業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 28 年 3 月							
	クレーン装置を点検します。							
補 修 等 の 措 置 内 容								
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容				
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水
	×	⊗	△	A	T	C	L	—