

特定自主検査記録表

証 明 書 発行No.	17-19	標章No.	0873905
----------------	-------	-------	---------

証 明 書 発行No.	17-19	標章No.	0873905
----------------	-------	-------	---------

メーカー名	ヤマダ建機	管理番号	ET-085	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地
型式	84-6A	性能	213m ³	町田機工株式会社	町田機工株式会社
製造番号	62085B	アワメーター	968 h	機械管理者氏名	町田 宗才
検査実施場所	町田機工ナハ(管)			検査業者登録番号	第 17 号
検査年月日	H24 年 7 月 9 日	検査者氏名	山内 亮	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 山内 亮
責任者					

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	★ 本体	★ a 始動性 かかめ具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	✓		
		★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(900 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2100 min ⁻¹)	目視、操作、聴診 回転計	✓		
		★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓		
		★ d エアクリナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓	C	
		★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ	✓		
		★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックスネUGEージ	✓		
		★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	圧縮圧力計	✓		
		★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	ノズルテスター	✓		
		★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6	目視、ノズルテスター	✓		
		★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—	
		★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
走行装置	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	★ 冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓		
	5	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	L	
	6	★ エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	8	★ 起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
9	★ 上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓			
制動	10	★ 履 帯	シュエーキ裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンクジョイントき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	★ ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、金金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	
	12	★ 履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	★ 走行減速機	異音、異常発熱、ケースき裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
	14						
	15	★ 駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓		
	16						
作業装置	17	★ ブーム、アーム、バケット、リンク	き裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	★ ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	19	★ ブレード	き裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	20	★ フック	変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓		
	21						
油圧装置	22	★ 作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	23	★ フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	24	★ 配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓		
	25	★ 油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧	目視、聴診、触診、	✓		
	26	★ 油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 走 行 用 テストター	✓		
	27	★ 油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 アーム用 バケット用 ブレード用 スイング用 タイマー	目視、操作、スケール、	✓	
						✓	

3年間保存

E7-085

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ 電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱)	目視、聴診、触診	✓		
	31				—	—	—
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	き裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓		
	40	キャブ、カバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損		✓		
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席 (調整機構、シート、背もたれ)	座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影		✓		
48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	L	
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		
	★						
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 25年 7月						
	作業前点検と点検を行い、以下をい						
補修等の措置内容							
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容			
1d	E7-クリーナー汚損		24.7.9	E7-クリーナー清掃			
5	バンパー液不足		24.7.9	バンパー液補充			
48	給油脂不足		24.7.9	700-2up			
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						
	記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
	X	△	A	T	C	L	—