

F1-013

油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

顧 客 名	町田鉄工株式会社
機 種 ・ 号 機	PC200-11 #508631
クレーン製造番号	KACW 10309

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。


— 記 —

- 過負荷警報装置 移動式クレーン構造規格 第27条
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 （クレーンモニタ） （つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005）
- 安全弁 移動式クレーン構造規格 第28条
 ・ 圧力上昇防止弁
 ・ 急落下防止弁
- 警報装置 移動式クレーン構造規格 第30条
 ・ 警報ブザー（過負荷警報）
- 傾斜角表示装置 移動式クレーン構造規格 第31条
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置
 （クレーンモニタ）
- 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格 第32条
 ・ 外れ止め装置付きフック
- 各種表示 移動式クレーン構造規格 第43条
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 ・ 定格荷重表
 ・ 定格荷重銘板
 ・ クレーン作業時の注意銘板
- 水準器 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

東京都港区赤坂2丁目3番6号

株式会社 小松製作所



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書
発行日

2 年 3 月 4 日

定自検
検査No.

025677

証明書
発行No.

3 - 1 5

特自検
検査No.

0295115

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名		コマン		管理番号		F1-013		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		PC200-11		性 能		0.8m³		機械管理者氏名		町田宗才	
製造番号		508631		アワメーター		15/0 h		検査業者登録番号		第 1 7 号	
検査場所		と論島		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 3 建 荷 協 会 東 支 部 長 (番 号) 30005413		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査年月日		7 年 3 月 4 日		検査者氏名		山田 豊					

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	a ★始動性 わかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b ★回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c ★排気の状態 アイドリング回転(980min⁻¹)、無負荷最高回転(2000min⁻¹) d ★エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e ★エアフィルター ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 f ★弁隙間 シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g ★圧縮圧力 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h ★噴射圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 j ★噴霧状態 噴霧状態 良○不× 1 2 3 4 5 6 k ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診	✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - ✓	- - - - - - - - - -
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	-
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	-
	4	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ・摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓	-
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電圧電圧計	✓	-
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	-
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	✓	-
	9	上部ローラー、下部ローラー	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール、探傷器	✓	-
	10	履 帯	チェーン亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	-
走 行 装 置	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	-	-
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ゴッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	-
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ガス亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓	-
	14					
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	-
	16					
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂・変形・摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	-
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	-
	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、聴診	✓	-
	20	ブレード	亀裂・変形・摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	-	-
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	★油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	-
	23	フィルター	★汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	-
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、おじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓	-
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	✓	-
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テスター	✓	-
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	-
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	-
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	-
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	-
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	-
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	-
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	✓	-
34						

証明書
発行日

7年3月4日

定自検
標章No.

025677

証明書
発行No.

3-15

特自検
標章No.

028715

3 年 間 保 存

F1-013

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良不良	補 修 内 容
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1700 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓	
	55		旋回速度 (1 回転 6 秒)	目視、タイマー	✓	
	56		外部表示灯	目視、操作	✓	
	57	水埠器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	✓	
	60		フックブロック	亀裂、損傷	✓	
	61			軸受部のガタ、円滑性	✓	
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	✓	
	63			止めねじの取付	✓	
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	✓	
	65			格納	✓	
	66			給油嘴		✓ 人
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	✓	
	68			レバーの変形・取付	✓	
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	✓	
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	✓	
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	✓	
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	✓	
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	✓	
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	✓	
	75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓	
	80					
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
排装 ガス 置	82	★ ★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事業要
請者
等

次回特定自主検査実施年月

8 年 月

納車前 水・オイル点検して下エ

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
1	エアフィルター		三角掃
65	オイル		注入

備
考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。
6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記
号

交
換

分
解
交
換

修
理

調
整

締
付

清
掃

給
油
水

該
当
な
し

×

⊗

△

A

T

C

L

—