




国総施第133号

平成13年9月25日

範多機械(株)

代表取締役 大月 正雄 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	機 体 重 量 (t)	全 長 (m)	元	定 額 出 力 (kW)	使 用 区 分	排 出 量 規 定 番 号	エ ン ジ ン 型 号	エ ン ジ ン 型 式	高 速 淨 化 装 置 規 定 番 号	高 速 淨 化 装 置 型 式	高 速 淨 化 の 方 式	適 用
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	F14C	2,720	鋪装幅(m)	0.8 ~ 1.4	11.3	一般用	2 - 351		D1703-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	F18C	2,920	鋪装幅(m)	1.1 ~ 1.8	13.3	一般用	2 - 352		D1703-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	F25C2	4,850	鋪装幅(m)	1.4 ~ 2.5	25.6	一般用	2 - 353		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	BP25C2	4,850	鋪装幅(m)	1.4 ~ 2.5	25.6	一般用	2 - 354		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	F1430C	5,200	鋪装幅(m)	1.4 ~ 3.0	25.6	一般用	2 - 355		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	F31C2	5,250	鋪装幅(m)	1.7 ~ 3.1	25.6	一般用	2 - 356		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	BP31C2	5,300	鋪装幅(m)	1.7 ~ 3.1	25.6	一般用	2 - 357		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	F31C3	5,480	鋪装幅(m)	1.7 ~ 3.1	25.6	一般用	2 - 358		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・クローラ型	BP31C3	5,480	鋪装幅(m)	1.7 ~ 3.1	25.6	一般用	2 - 359		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・ホイール型	F25W2-4WD	4,950	鋪装幅(m)	1.4 ~ 2.5	25.6	一般用	2 - 360		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・ホイール型	BP25W2-4WD	4,950	鋪装幅(m)	1.4 ~ 2.5	25.6	一般用	2 - 361		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・ホイール型	F1430W	5,310	鋪装幅(m)	1.4 ~ 3.0	25.6	一般用	2 - 362		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・ホイール型	F31W-4WD	5,600	鋪装幅(m)	1.7 ~ 3.1	25.6	一般用	2 - 363		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャー	国産機械(株)	国産・ホイール型	BP31W-4WD	5,630	鋪装幅(m)	1.7 ~ 3.1	25.6	一般用	2 - 364		V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値