

下付-056

油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

顧客名	町田成工株式会社
機種・号機	PC138US 62489
クレーン製造番号	KACQ05865

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —


- 過負荷警報装置移動式クレーン構造規格 第27条
・定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
- 安全弁移動式クレーン構造規格 第28条
・圧力上昇防止弁
・急落下防止弁
- 警報装置移動式クレーン構造規格 第30条
・警報ブザー (過負荷警報)
- 傾斜角表示装置移動式クレーン構造規格 第31条
・定格荷重およびつり荷質量表示装置
(クレーンモニタ)
- 外れ止め装置移動式クレーン構造規格 第32条
・外れ止め装置付きフック
- 各種表示移動式クレーン構造規格 第43条
・製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
・定格荷重表
・定格荷重銘板
・クレーン作業時の注意銘板
- 水準器日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。



東京都港区赤坂2丁目3番10号

株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書
発行日

7 年 5 月 16 日

定自検
検査No.

149335

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行No.

5-37

特自検
検査No.

0296472

メーカー名	コマニ		管理No.	F4-056		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型 式	PC138us-11					機械管理者氏名	町田 宗才		
製 造 番 号	62489					検査業者登録番号	第 1 7 号		
性 能	0.45m	つり上げ 荷 重	2.9 t	稼働 時間	848 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 隆		
検査 実施場所	伊平					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	マチダテクノ(株) 又吉 隆		
検査 年月日	R7 年 5 月 16 日		検査者 氏名	手嶋 孝之		移動式クレーン定期自主検査資格	(交付者)	(番号)	
							(社) 東 海 工 務	30002656	
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容			検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作	✓		
		本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診	✓		
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2010 min ⁻¹)		目視、操作、聴診 操作、回転計	✓		
			c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診 目視、操作、聴診	✓		
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、触診	✓		
			e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ	✓		
			f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シックスネージ、目視	✓		
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視	✓		
			h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	✓		
			i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	✓		
走 行 装 置	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷			目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓		
	4	*冷却装置	水量・汚れ・漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カム・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、レンチ等	✓		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、触診、テスター	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作	✓		
	7								
	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、ノブ	✓		
9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、ノブ	✓			
10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗			目視、操作、スケール、 探傷器	✓			
11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール	✓			
12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ			目視、操作、探傷器	✓			
13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	✓			
制 動	14								
	15	走行ブレーキ	効き・片効き			目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓		
	17								

証明書 発行日	7年5月16日	定自検 標章No.	149335
------------	---------	--------------	--------

証明書 発行No.	5-07	特自検 標章No.	0296472
--------------	------	--------------	---------

3年間保存

F4-056

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	19	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
	20	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
	21	ブレード（排土板）	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓	
	22					
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓	
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧モーター	旋回用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
			走行用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
			冷却用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	28	油圧シリンダー	ブーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			アーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			ブレード用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
	33	オイルクーラー	油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
操作	35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
安全装置・車体関係等	36					
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テスターハンマー レンチ等、スケール	✓	
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	48	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
		b 定格荷重表示（銘板・標記）				
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓	
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	53					

証明書 発行日	7年5月16日	定自検 標章No.	149335
証明書 発行No.	5-37	特自検 標章No.	0296472

3 年 間 保 存

F4-056

区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容	
						良	不良		
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ		作動、エンジン回転 (1800 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓			
	55			旋回速度 (/ 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓			
	56			外部表示灯	目視、操作	✓			
	57	水俵器		損傷、汚れ、取付	目視	✓			
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)		損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓			
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓			
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓			
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓			
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓			
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓			
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓			
	65			格納	目視、操作	✓			
	66			給油脂	目視、操作	✓			
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓			
	68			レバーの変形・取付	目視	✓			
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓			
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓			
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓			
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓			
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓			
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓			
	75	荷重試験		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓			
	76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓			
	77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓			
	78			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓			
	79			警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓			
	80								
総合	81	総合テスト		機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
排装 ガス置	82	★★ 一酸化炭素等発散防止装置		触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			

事業 者要 請 等	次回特定自主検査実施年月	28年5月
	保手と検を行って下さい。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	清	給	該
			換	解	理	整	付	掃	油	当
			×	⊗	△	A	T	C	L	—