

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 H28年12月6日 様式SR-EB-01-E
証明書発行No. 8-159 標章No. 0981821

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査する場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 <u>甲南機械</u>	管理No. <u>HS-003</u>	(検査済装着機械)メーカー名 <u>CAT</u>	使用者住所氏名又は名称 <u>中城村字久場1991番地 町田機工株式会社</u>
型式 <u>MKB2100V</u>	型式 <u>336D</u>	機械管理者氏名 <u>町田 宗才</u>	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名 <u>沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟</u>
製造番号 <u>1224V</u>	製造番号 <u>JER00322</u>	検査業者登録No. <u>第 1 7 号</u>	
性能 <u>2100 kg</u>	検査年月 <u>H28年8月</u>		
検査実施場所 <u>マチダテクノ(株)</u>			責任者 
検査年月日 <u>H28年12月6日</u>	検査者氏名 <u>知念 政史</u>		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、 ガス ガス漏れ、接続部緩み（空圧式）、取付	目視、石けん圧力計	✓		ブラケット等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付	目視	✓			12	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブシュ摩耗、油漏れ、給脂	目視、スケール	✓			13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	—	—
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ	目視、操作聴診	✓		油圧装置	14	フィルターエレメント、ケース	汚 汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓			15	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、 ガス ガス封入圧	目視、聴診、圧力計	✓	
空圧装置（空圧式）	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ	目視、聴診	—	—	表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操作弁、ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視、操作	—	—	操作	19	操作レバー等	ストローク、水たまり	目視、操作	✓	
	10						安全車体	20	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	

事業者等
要請
への
等

次回特定自主検査実施年月 H29年12月
出荷前点検及びメンテナンス

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
×	⊗	△	A	T	C	L	—	

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年間 保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 発行日 28 年 8 月 29 日 様式 SR-EHC-01-D

証明書 発行 No. 8-15P 標準 No. 0981821

メーカー名	CAT		管理 No.	M9-001		使用者住所	中城村字久場1991番地	
型式	336D		走行距離	— km		氏名又は名称	町田機工株式会社	
製造番号	JER00322		稼働時間	2702 h		機械管理者氏名	町田 宗才	
性能	1.4 m³		車検有効期間	—		検査業者登録番号	第 17 号	
検査実施場所	町田機工(株)うるまマート				検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		責任者
検査年月日	H28 年 8 月 29 日		検査者氏名	平川 善之		責任者名	久吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (850 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1980 min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み トルクレンチ ★ f 弁すき間 弁すき間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) シックネスゲージ ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○ 不良× 目視、ノズルテスター ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防護ゴムの損傷・劣化 目視、レンチ等	目視、操作、聴診	✓			
	2	潤滑装置	★ 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓			
	3	燃料装置	★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
	4	冷却装置	★ 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエターキャップ機能・損傷、ベルト (たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓			
	5	電気装置	★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食・配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓			
	6	エアコンプレッサー	★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—	
	7							
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
		9	上部ローラー、下部ローラー	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、バネ	✓		
		10	履帯	★ シュエーラーの亀裂・変形・摩耗、取付、リンクの亀裂・摩耗、ピン・ピン抜け、ゴムパット (欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
		11	ゴム履帯	★ スチールコード切断・損傷、ゴム (欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓		
		12	履帯調整装置	★ 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
		13	走行減速機	★ 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
14								
制動	15	駐車ブレーキ	★ 効き	目視、操作	✓			
	16							
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	★ 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・リンク損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	18	ツース	★ 脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓			
	19	ブレード	★ 亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	—	—	—	
	20	フック	★ 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓			
	21							
油圧装置	22	作動油タンク	★ 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓			
	23	フィルター	★ 汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓			
	24	配管 (ホース類、高圧パイプ)	★ 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓			
	25	油圧ポンプ	★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、デスター	✓			
	26	油圧モーター	★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、デスター	✓			
	27	油圧シリンダー	★ 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、撓み傷	旋回用 冷却用 走行用 ブーム用 ブレード用 アーム用 ステアリング用 バケット用 オフセット用 目視、操作、スケール、タイマー	✓			

3年間保存

M9-001

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音	目視、操作、聴診、触診	✓			
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓			
	31							
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
	33							
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓			
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷	目視、操作	✓			
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓			
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	44	表示板	損傷、取付	目視	✓			
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓			
	46	計器類	作動	目視	✓			
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影	目視	✓			
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
	49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—		
事業者等への 要請	次回特定自主検査実施年月 2019年8月							
	使用前は、保守点検を行って下さい。							
補修等の措置内容								
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容				
1	E3-241-T-1541		2018-8/29	E3-241-T-1541				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
	×	⊗	△	A	T	C	L	—