

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書
発行日 R2 年 10 月 15 日 様式SR-EB-01-F

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 標章
No.

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名 甲南建機	管理 No. F6-008	(装着機械) メーカー名 ヤンマー	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 MKB300L		型式 V1045-6A	機械管理者氏名	町田宗才
製造 番号 1667M		製造 番号 69919	検査業者登録番号	第 1 7 号
性能 295 kg		稼働 時間 105 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 小五郎
検査 実施場所 町田機工(株) 宮内(学)				
検査 年月日 R2 年 10 月 15 日	検査者 氏名 西本 一			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん圧力計	✓		油圧装置(油圧式)	11	フィルターエレメント、ケース	①汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付	目視	✓			12	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、②漏	目視 スケール		✓ L		13	リーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	4	アキュムレーター(油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診				14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、*ガム封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓		空圧装置(空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診		✓
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	操作弁 ラインオイル	作動、油漏れ、汚れ	目視 操作	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17					
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		操作	19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓		安全車体	20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業要請への等

次回特定自主検査実施年月 R3 年 10 月

使用前は グリス給油作業を行っていた

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	給油装置	R2.10.15	グリス給油

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エ ン ジ ン 番 号	ア フ メ ー タ	点 検 年 月 日
V1045-6A	6G919	58795	5	1・11・13
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
山田機工	山田文雄	マ47777	山田 豊	三軒市

記入例 【結果欄】 異常無し…√, 異常有り…× 【処置内容欄】 補 給…L 取替修理…X
清 掃…C 調整修理…A
増 締…T

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
	エンジン潤滑油量	×	0.5LL

区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区 分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	✓		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	✓	
	ラジエタ冷却水量	✓			各油圧シリンダの作動状態	✓	
	燃料油量	✓			旋回の作動、停止状態	✓	
	作動油量	✓			レバーロック装置の効果	✓	
	ファンベルトの張り	✓			油圧ホースの接触、ねじれ	✓	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	✓			作動油圧系統の油もれ	✓	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	✓			各部の干渉、異音	✓	
	各支点ピンのグリス アップ状態	✓					
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	✓					
	※旋回減速機油量	✓		※クレーン装置	安全装置		
	走行減速機油量	✓			荷重計の作動状態		
	その他外観状態	✓			角度計の作動状態		
エンジン始動・運転	エンジン始動性	✓			作業半径確認		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	✓			過負荷警報装置の 作動状態		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	✓			警報ランプの作動状態		
	水もれ、油もれ	✓			外部表示灯の作動状態		
					作業装置		
電装品	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	✓			フック外れ止め装置	✓	
	各メータ、モニタランプの 作動	✓			吊り具の損傷、変形	✓	
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	✓			ブーム・アーム・バケット の傷、変形	✓	
					本機・その他		
					油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ	✓	
					電気配線の損傷、ゆるみ	✓	
					銘板、安全ラベルの確認	✓	

【お客様へのお願い事項】

YT-202

付属品
チェック

☒ 付属工具 ☐ 取扱説明書
☐ その他
欠品処理:

●点検実施店殿
納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ
点検報告書控を送付してください。

定期点検
サービス担当

店 名・担当者名

TEL ()

(1) 点検実施店 (控)

OMKB3-JA0010

(注) 本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。
※印の項目は該当機種のみ適用