

ブルドーザー
トラクター・ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明番号 〆 年 2 月 10 日

様式SR-GB-01-C

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 2-21

印章 No. 0600858

メーカー名 CAT		管理No. F8-014		使用者住所 〆城村字久場1991番地				
型式 D6R-3		走行距離 — km		氏名又は名称 町田機工株式会社				
製造番号 BXL00310		稼働時間 2546 h		機械管理者氏名 町田 宗才				
性能 21640 kg		車検有効期間 —		検査業者登録番号 第 1 7 号				
検査実施場所 うつろ市貝島川		検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地		責任者				
検査年月日 R3 年2月10日		検査者氏名 平川 善之		責任者名 マチダテクノ株式会社 〆吉 悟				
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (800 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2020 min ⁻¹) 回転計 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ 目視、操作、聴診 ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・油曇 目視、触診 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み トルクレンチ ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) シックネスゲージ ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 目視、ノズルテスター ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 目視、レンチ等	目視、操作、聴診	✓			
	2	潤滑装置	★ 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視		✓		
	3	燃料装置	★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
	4	冷却装置	★ 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベアリング(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓			
	5	電気装置	★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流器計	✓			
	6	エアコンプレッサー	★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—	
	7							
	動力伝達装置	8	主クラッチ関係	★ 異音、作動、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診	—	—	—
		9	クラッチペダル	★ ペダルの作動、遊び、床板とのすき間	目視、操作、スケール	—	—	—
		10	イナーシャブレーキ	★ 作動(インタロックを含む)、効き具合	目視、操作	✓		
		11	トルクコンバーター	★ 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
12		ユニバーサルジョイント	★ 異音、異常振動、シャフトの曲がり・摩耗・損傷、連結部の取付	目視、聴診、触診	✓			
13		トランスミッション	★ 異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓			
14		縦向機構	★ 異音、作動、レバーの遊び・引きしろ、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、スケール	✓			
15		ステアリングモーター (油圧)	★ 異音、異常発熱、異常振動、作動、油漏れ	目視、聴診、触診	✓			
16		ファイナルドライブ	★ 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓			
17								
走行装置	18	起動輪、遊動輪	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓			
	19	上部ローラー、下部ローラー	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、スケール、探傷器	✓			
	20	履 帯	★ シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュき裂・摩耗、ピッチ板、たわみ、ピン抜け出し	目視、スケール、探傷器	✓			
	21	ゴム履帯	★ スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老朽・摩耗、心金脱落・たわみ	目視、スケール	—	—	—	
	22	履帯調整装置	★ 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓			
	23	トラックフレーム、ダイヤゴナルブレース、イコライザー	★ 亀裂、変形、損傷、摩耗、取付	目視、探傷器	✓			
	24							
	制動装置	25	走行ブレーキ	★ ペダルの遊び、床面との隙間、効き具合(制動距離 / m)	目視、操作、スケール	✓		
26		駐車ブレーキ	★ レバーの引き代、引き力、効き具合、爪・ラチェットの損傷・摩耗	目視、操作	✓			
27		ペダルロック	★ 作動、損傷、摩耗	目視、操作	—	—	—	
28		ロッド、リンク、ケーブル類	★ 損傷、摩耗、連結、取付	目視、操作	✓			
29								

3年間保存

F8-014

証明書発行No.2-21

標章No.0600858

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
作業装置	30	ブレード、バケット、アーム、リンク	き裂、変形、摩耗、取付	目視、探傷器	✓		
	31	バケットコントロール	所定の角度で停止（ポジショナー）、所定の高さで停止（キックアウト）	目視、操作、スケール	✓		
	32	アタッチメント（リッパ等）	作動、き裂、変形、摩耗、取付	目視、探傷器	✓		
	33						
油圧装置	34	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア混入、ブリーザの目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	35	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	36	配管（ホース、高圧パイプ）	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓		
	37	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧	目視、聴診、触診、オースター	✓		
	38	HST用付属弁（ポンプコントロール、プレッシャオーバードラム）	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓		
	39	油圧モーター（走行用）	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	40	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	ブレード用 リッパ用 目視、操作、スケール	✓		
	41	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓		
	42	電磁弁	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓		
	43	圧力制御弁	作動、油漏れ		✓		
	44	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	45	逆止め弁	作動、油漏れ		✓		
	46	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	47						
操作	48	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	49						
安全装置・車体関係等	50	車枠及び車体	き裂、変形、取付	目視	✓		
	51	キャブ及びカバー（ROPS含む）	き裂、変形、腐食、雨漏、ロッグ・施設、ガラスの破損	目視、操作	✓		
	52	座席	調整・ロッグの作動、取付		✓		
	53	シートベルト	損耗、効き具合、取付		✓		
	54	昇降設備及び滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	55	連結装置	き裂、損傷、取付		✓		
	56	レバーロック	効き具合、損傷、変形	目視、操作	✓		
	57	作業装置安全ピン及び安全リンク	き裂、損傷	目視、探傷器	✓		
	58	表示板	損傷、取付	目視	✓		
	59	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓		
	60	計器類	作動	目視	✓		
	61	後写鏡及び反射鏡	汚れ、損傷、写影		✓		
	62	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
	63						
総合	64	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	★	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓		

事業者等への等

次回特定自主検査実施年月2024年2月

オイル等は使用前に点検して下さい。

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	エアマニホールド	R3.2/10	エアマニホールド修理
2	エンジンオイル不足	"	エンジンオイル補充

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。

記号

交換修理調整締付清掃給油水該当なし

X△ATCL-

廃棄まで保存

エアコンディショナー 簡易点検記録表

(フロン排出規制法に関わる第一種特定製品の簡易点検の検査を行う事項)

※第一種特定製品の自動車用エアコンディショナー（自動車リサイクル法の対象の製品を除く）を装着していること。

本体 メーカー名	CAT	管理 No.	F8-014	管理者の住所 氏名又は名称 管理従事者氏名	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社 町田 宗才				
型式	D6R-3			フロン排出抑制法に関わる第一種特定製品					
製造 番号	EXL06310			種類	HFC	冷媒 番号	R134a	出荷時 封入量	1.6 kg

簡易点検 実施場所	うさぎヤード						
簡易点検 実施日	R3 年 2 月 10 日			簡易点検 実施者名	平川 善之		

簡易点検実施会社 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
-------------------	--------------------------	--	--

区分	No.	簡易点検箇所	簡易点検内容	簡易点検方法	簡易点検結果		補修内容
					良	不良	
車外	1	コンプレッサー	ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、異常振動、異音、油のにじみ、取付	目視 聴診 触診	✓		
	2	コンデンサ	汚れ、損傷、腐食、錆び、油にじみ、取付	目視	✓		
	3	ファン	ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、異常振動、異音、油圧・電動、取付	目視 聴診 触診	✓		
	4	レシーバー、配管類	サイトグラス汚れ、作動、損傷、腐食、錆び、油にじみ、取付	目視	✓		
車内	5	エバポレーター	作動、異常振動、異音、取付	目視 聴診	✓		

所有者への要請等	次回簡易点検年月	R3 年 5 月	
	保存点検を行う、下記。		

簡易点検結果内容欄			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	1.点検の結果、異常のないものは、点検結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2.点検の結果が異常なものについては、点検内容、点検方法欄の該当項目を○で囲む。 3.点検の結果、フロン類に補修が必要な場合は、点検結果内容欄に記載し専門点検をおこなう。 4.簡易点検は3か月に一回以上点検する。 5.点検表は、当該管理第一種特定製品を廃棄するまで、保存する。				記 号	調整 A	締付 T	清掃 C	該当なし —